



ADX460D

#### Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 4P 10kA C-10A 30mA A Typ

Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter nach DIN VDE 0664-20 / EN61009-1 mit 4-poligem Leitungsschutzschalter für 400 V Drehstromkreise und einer Fehlerstromschutzschaltung im Kompaktgehäuse. Berührungsschutz nach IP2x nach DIN VDE 0106 Teil 100, blaue Test-Taste und Fehlerstromanzeige. Einfache Einzelentnahme aus dem Phasenschienenverbund. Mit VDE-Zeichen. Geeignet zum nachträglichen Anbau von Zusatzeinrichtungen. Beschriftungsmöglichkeit direkt am Gerät.

#### Technische Merkmale

|                                                       |               |
|-------------------------------------------------------|---------------|
| Bemessungsbetriebsspannung U <sub>e</sub>             | 230/400 V     |
| Nennstrom                                             | 10 A          |
| Auslösercharakteristik                                | C             |
| Ausschaltvermögen I <sub>cn</sub> AC nach IEC 60898-1 | 10 kA         |
| Frequenz                                              | 50 Hz         |
| Isolationsspannung                                    | 500 V         |
| Stoßspannungsfestigkeit                               | 4 kV          |
| Gesamtverlustleistung unter Nennstrom                 | 9,7 W         |
| Energiebegrenzungsklasse I <sup>2</sup> t             | 3             |
| Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele           | 2000          |
| Gerätelebensdauer mechanische Schaltspiele            | 4000          |
| Drehmoment                                            | 2Nm           |
| Polart                                                | 4 P           |
| Anzahl Module                                         | 4             |
| Höhe installiertes Produkt                            | 84 mm         |
| Breite installiertes Produkt                          | 71 mm         |
| Tiefe installiertes Produkt                           | 70 mm         |
| Betriebstemperatur                                    | -25 bis 40 °C |
| Lagerungstemperatur                                   | -55 bis 70 °C |
| Empfindlichkeit                                       | 30 mA         |