


| | |
|-----------------------------|--|
| Kategorie (ETIM): | Geräteträger |
| Typ: | Geräteträger IP20-SDGOB LED |
| Bestellnummer: | 18510106600 |
| Bestückung: | Leuchtmittel integriert: LED, Lichtfarbe 840/neutralweiß (4000K), Farbwiedergabe Ra>80 |
| Lampenlebensdauer: | 50000h L80/B10 |
| Betriebsgerät: | Elektronischer Treiber DALI (1 Stück) |
| Netzspannung: | 230V / 50Hz |
| Systemleistung (W): | 26 |
| Leuchtenlichtstrom (lm): | 4000 |
| lm/W: | 157 |
| Energieeffizienzklasse: | A++ |
| Umgebungstemperaturen: | 10°C / 45°C |
| Prüfzeichen: | IP 20, Schutzklasse I, BAP 65°<3000, F, DIN10500/Food, Indoor, CE |
| Gehäusefarbe: | verkehrsweiß RAL 9016 |
| Gewicht (netto) (kg): | 1.9 |
| Abmessungen LxBxH/DxH (mm): | 1531 x 55 x 37 |
| Montageart: | Tragschienensystem-Montage |
| EAN-Nummer: | 4020863325269 |
| Stat. Waren-Nr.: | 94051098 |


**SDGOB LED 4000lm 840 • vw • DALI •
18510106600**



Lichttechnik
Individual.Lens.Optic-direkt breitstrahlend
SDGOB LED 4000 lm 840



| | |
|---------|-----------------|
| ηLB | 100 % |
| lm/W | 157 |
| Φ ↓/↑ | 98 % / 2 % |
| UGR q/l | 19.1 / 19.5 |
| BAP | 65° < 3000cd/m² |



Schnellmontagesystem Geräteträger; Geräteträger, aus verzinktem, profiliertem Stahlblech Oberfläche mit Polyesterharz beschichtet. Werkzeuglose Befestigung mit zwei integrierten Druckverschlüssen. Gehäusefarbe verkehrsweiß RAL 9016; Lichtverteilung direkt breitstrahlend mittels Individual. Lens. Optic aus Kunststoff PMMA. Durchgehende Optik. Einheitlicher LED-Abstand auch über den Platinen Sprung hinweg. 3-reihige LED-Anordnung. Lichtlenker wartungsfreundlich durch leicht zu reinigende Oberfläche. Wärmebeständige Leitungen einschließlich festpositioniertem 5-poligen Schnellmontage-Steckerteil mit werkzeugloser Phasenvorwahl und Suchfinger.

Abmessungen LxBxH/DxH (mm): 1531 x 55 x 37
 Bestückung: Leuchtmittel integriert: LED, Lichtfarbe 840/neutralweiß (4000K), Farbwiedergabe Ra>80
 Lampenlebensdauer: 50000h L80/B10
 Leuchtenlichtstrom (lm): 4000
 lm/W: 157
 Betriebsgerät: Elektronischer Treiber DALI (1 Stück)
 Systemleistung (W): 26
 Energieeffizienzklasse: A++
 Einsatzbedingungen: Geeignet für den Einsatz bei Umgebungstemperaturen von 10°C bis 45°C
 Prüfzeichen: IP 20, Schutzklasse I, BAP 65°<3000, F, DIN10500/Food, Indoor, CE

Regiolux GmbH
 Typ: SDGOB LED 4000 840 DALI vw
 Artikelnummer: 18510106600
 Produkt-Deeplink: <http://www.regiolux.de/de/article/18510106600>
 5 Jahre Garantie nach Registrierung auf Webseite.