


Kategorie (ETIM):	Geräteträger IP 54
Typ:	Geräteträger IP54-SDGSOTB LED
Bestellnummer:	18630204100
Bestückung:	Leuchtmittel integriert: LED, Lichtfarbe 840/neutralweiß (4000K), Farbwiedergabe Ra>80
Lampenlebensdauer:	50000h L80/B10
Betriebsgerät:	Elektronischer Treiber (1 Stück)
Netzspannung:	230V / 50Hz
Systemleistung (W):	39
Leuchtenlichtstrom (lm):	6000
lm/W:	148
Umgebungstemperaturen:	-20°C / 40°C
Prüfzeichen:	IP 54, Schutzklasse I, BAP 65°<3000, F, D, DIN10500/Food, Indoor, CE
Gehäusefarbe:	verkehrsweiß RAL 9016
Gewicht (netto) (kg):	1.9
Abmessungen LxBxH/DxH (mm):	1531 x 55 x 37
Montageart:	Tragschienensystem-Montage
EAN-Nummer:	4020863325979
Stat. Waren-Nr.:	94051098


**SDGSOTB LED 6000lm 840 • vw • ET • 18630204100**



**Lichttechnik**  
Individual.Lens.Optic-direkt tief-/breitstrahlend  
SDGSOTB LED 6000 lm 840



ηLB	100 %
lm/W	148
Φ ↓/↑	98 % / 2 %
UGR q/l	17.8 / 18.1
BAP	65° < 3000cd/m²



Schnellmontagesystem Geräteträger IP 54; Geräteträger, aus verzinktem, profiliertem Stahlblech Oberfläche mit Polyesterharz beschichtet. Werkzeuglose Befestigung mit zwei integrierten Druckverschlüssen. Lichttechnikelement mit transparenter Dichtung, Stirnseiten aus Kunststoff, umlaufend geschlossene Dichtung zur Tragschiene. Gehäusefarbe Verkehrsweiß RAL 9016; Lichtverteilung direkt tief-/breitstrahlend mittels Individual. Lens. Optic aus Kunststoff PMMA. Durchgehende Optik. Einheitlicher LED-Abstand auch über den Platinen Sprung hinweg. 3-reihige LED-Anordnung. Lichtlenker wartungsfreundlich durch leicht zu reinigende Oberfläche. Wärmebeständige Leitungen einschließlich festpositioniertem 3-poligen Schnellmontage-Steckerteil mit werkzeugloser Phasenvorwahl und Suchfinger.

Abmessungen LxBxH/DxH (mm): 1531 x 55 x 37  
Bestückung: Leuchtmittel integriert: LED, Lichtfarbe 840/neutralweiß (4000K), Farbwiedergabe Ra>80  
Lampenlebensdauer: 50000h L80/B10  
Leuchtenlichtstrom (lm): 6000  
lm/W: 148  
Betriebsgerät: Elektronischer Treiber (1 Stück)  
Systemleistung (W): 39  
Einsatzbedingungen: Geeignet für den Einsatz bei Umgebungstemperaturen von -20°C bis 40°C  
Prüfzeichen: IP 54, Schutzklasse I, BAP 65°<3000, F, D, DIN10500/Food, Indoor, CE

Regiolux GmbH  
Typ: SDGSOTB LED 6000 840 ET vw  
Artikelnummer: 18630204100  
Produkt-Deeplink: <http://www.regiolux.de/de/article/18630204100>  
5 Jahre Garantie nach Registrierung auf Webseite.