

Produktinformation Acuro LED1000ww ET 01

TOC: 6064140



Leuchtentyp

Anbauleuchte und Spiegelwandleuchte

Anwendungsbereiche

Flure, Wartezonen, Krankenhäuser, Pflegeheime, Patientenzimmer, Sanitärbereiche.

Montagearten

Anbauleuchten für Decken- und Wandmontage. Für waagerechte oder senkrechte Montage.

LED-System

Leuchtenlichtstrom 950 lm, Anschlussleistung 8.3 W, Lichtausbeute der Leuchte 115 lm/W. Lichtfarbe warmweiß, Farbtemperatur 3000 K, Farbwiedergabeindex $R_a > 80$. Lebensdauer $L_{80}(t_q 25^\circ\text{C}) = 50.000$ h.

Leuchtenkörper


Leuchtenkörper aus stranggepresstem Aluminium, pulverlackiert. Mit rückseitig integriertem Leitungskanal zur Leitungsführung bei längsversetztem Wandauslass. Maße (L x B) 600 mm x 54 mm, Leuchtenhöhe 85 mm. Zulässige Umgebungstemperatur (t_a): $-20^\circ\text{C} - +25^\circ\text{C}$.

Elektrische Ausführung

Mit elektronischem Betriebsgerät, schaltbar.

Ausschreibungstext

Anbauleuchte und Spiegelwandleuchte
Anbauleuchten für Decken- und Wandmontage. Für waagerechte oder senkrechte Montage. Leuchtenlichtstrom 950 lm, Anschlussleistung 8.3 W, Lichtausbeute der Leuchte 115 lm/W. Lichtfarbe warmweiß, Farbtemperatur 3000 K, Farbwiedergabeindex $R_a > 80$. Lebensdauer $L_{80}(t_q 25^\circ\text{C}) = 50.000$ h. Leuchtenkörper aus stranggepresstem Aluminium, pulverlackiert. Mit rückseitig integriertem Leitungskanal zur Leitungsführung bei längsversetztem Wandauslass. Maße (L x B) 600 mm x 54 mm, Leuchtenhöhe 85 mm. Zulässige Umgebungstemperatur (t_a): $-20^\circ\text{C} - +25^\circ\text{C}$. Schutzklasse I, Schutzart IP40, Schlagfestigkeit IK02/0,2 J, Glühdrahtfestigkeit 650°C . Mit elektronischem Betriebsgerät, schaltbar.



Datei TX041362
UGR I = 16.7
UGR q = 24.3

c0-c180
c90-c270



Farbe	weiß (...01)
Gewicht	1,43 kg
Schutzklasse	I
Glühdrahtfestigkeit	650 °C
Schlagfestigkeit	0,2 J
Schutzart	IP44
DIN 5040	B21
η_{LB}	1,00

