



1835402



IP30

BVF-540SW Innenstation Video Komfort AP 2D-Video schwarz

Video-Innenstation-Komfort für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486 in 2Draht-Video-Technik. Innenstation zum freisprechen (ohne Hörer) für Wandmontage mit TFT-Farb-Display 3,5 Zoll, Touchsensor-Tasten mit Symbolanzeigen und Reinigungsmodus. 9 Funktionstasten mit LED, davon 4 mit Sonderfunktionen belegbar. 16 harmonische Ruftöne und freie Zuordnung der Ruftonmelodie zu Tür-, Etagen- oder Internruf. Ruftonmelodie- und Tastentonlautstärke einstellbar und Ruftonmelodie abstellbar mit Kontroll-LED. Halbduplex-Sprechbetrieb temporär und fest einstellbar. Anklopfen-Funktion bei aktiver Verbindung und automatische Gesprächsabschaltung nach 3 Minuten. Automatische Videoeinschaltung bei Ruf, Helligkeit, Farbe und Kontrast einstellbar; Menüsprache in Deutsch, Englisch oder Französisch einstellbar. 8 Sonderfunktionen programmierbar: manuelle Kameraeinschaltung und Umschaltung bei mehreren Kameras, Internruf für interne Gespräche, Rufweiterleitung an weitere Innenstation, Parallelruffunktion (Rufe an eine andere Innenstation werden signalisiert), Internaufschaltung mit anderen Innenstationen (ohne deren Rufannahme), Portamat für Etagenruf und Türruf einstellbar, Relais-Schaltfunktion und Türöffner-Direktfunktion für Öffnen (ohne eingehenden Ruf). Änderung der Sonderfunktionen über DIP-Schalter sperrbar und Lichttaste z.B. für Treppenhaus- oder Hoflicht. Anschluss für Etagenruf-Klingeltaster und Etagenrufweiterleitung über den an die parallelen Innenstationen. Parallelschaltung von max. 3 Innenstationen. Auch zur Montage auf Gerätedose nach DIN 49073 geeignet. DREHFIX-Funktion: Ein-Mann-Inbetriebnahme durch Adressierung mit Drehcodierschalter.

- flache Aufputz-Montage oder auf Einbaudose
- für senkrechte Montage
- Tasten für Rufen; Sprechen, Türöffner, Rufabstellung, Licht, Menü-Navigation und Sonderfunktionen
- kapazitive Tasten mit blauer Status-LED
- 16 Ruftonmelodien
- Tür-, Etagen- und Internruf Ruftonzuordnung
- Abstelltaste für Rufton, mit Status-LED
- beleuchtetes TFT-Farbdisplay
- Anzeige der rufenden Tür-/Innenstationsnummer
- Anzeige bewegter Kamerabilder von Video Außenstationen oder externen Kameras
- Symbolanzeige für Sonderfunktionen der konfigurierten Tasten
- Statusanzeigen für Rufen und Sprechen
- Displayhelligkeit und Kontrast in Stufen einstellbar
- Farbwiedergabe stufenweise einstellbar
- Gesprächslautstärke einstellbar
- Lautstärke für Ruftonmelodie und Bedientastenton stufenweise einstellbar
- Mikrofon-Empfindlichkeit stufenweise einstellbar
- Freisprechen oder Push-to-Talk
- akustische und optische Rufsignalisierung über LED und Videobildanzeige
- Etagen-Rufweiterleitung
- Parallelbetrieb von bis zu 3 Innenstationen
- automatische Gesprächsabschaltung nach 3 Minuten
- Anklopfen bei aktivem Gespräch
- Conciergeruf
- manuelle Kamera- und Tür- Ein-/Umschaltung
- Türöffner Automatik (Portamat)
- Etagen-Türöffner-Automatik
- Etagen-Türöffner-Automatik über integriertes Relais
- Türöffner direkt
- i2Audio Relais
- Internaufschaltung
- 8 Internrufziele konfigurierbar
- Parallelruf zu Ruftaster-Teilnehmeradresse 0
- Mithörsperre
- Mitsehsperre
- manuelle Kameraanschlaltung sperrbar
- Tastensperre für Reinigungsmodus
- Anschluss für Etagenruftaster
- Anschluss für optionale Zusatzspeisung
- Anschluss für integrierten Relaiskontakt 24 V/1 A
- Drehfix Codierschalter (Ein-Mann-Inbetriebnahme)
- 8 von 13 Sonderfunktionen konfigurierbar
- 4 Funktionstasten mit Sonderfunktionen belegbar
- 4 Menüeinträge mit Sonderfunktionen belegbar
- Gerätekonfiguration über DIP-Schalter sperrbar
- Menüführung in Deutsch, Englisch oder Französisch einstellbar

Technische Merkmale

Systemtechnologie	2Draht
Farbe	schwarz glänzend
Displaydiagonale	8,9 cm (3,5")
Auflösung Grafikdisplay	320 x 240 px
Abmessungen (B x H x T)	96 x 196 x 20 mm
Betriebstemperatur	5 ... 40 °C
Betriebsspannung über Bus	24 V DC
Stromaufnahme (Betrieb)	< 180 mA
Material / Oberfläche	Kunststoff, Thermoplast
Ruftonlautstärke	89 dB