

311626.002.8



Serie: Flat Polymero Decken- und Wandleuchten

Montageart: Deckenanbau, Wandanbau
Schutzart: IP 40
Schutzklasse: I
Leuchtmittel: LED
Abmessungen: D 300, H 100
Lieferbare Farbe: weiß

Halterung Metall pulverbeschichtet. Befestigung der Abdeckung mit Druckverschluss. Abdeckung Kunststoff (Polycarbonat) opal.

Elektrotechnik:

Betriebsgerät	Konverter
Bemessungs-Leistung	10 W
Spannung	220 - 240 V / 0 Hz, 50 - 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	8
Leuchten an Sicherung B16A	13
Leuchten an Sicherung C10A	14
Leuchten an Sicherung C16A	23
Einschaltstrom / Einschaltzeit	54 A / 250 µs
Ripplestrom / Flicker	3 %
Leuchtenlichtausbeute	110

Prüfungen:

Schutzart	IP 40
Glühdrahtprüfung	850°C - 30 Sekunden
Schlagschutz	IK10 (Schlagschutz 20 Joule)
Sicherheitszeichen	F-Zeichen
Sonstige Zeichen	WEEE-Zeichen
Schutzklasse	I
Länderkennzeichnung	CE
Energieeffizienzklasse LED	A++
Leuchtmittel	
Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel	A++

Lampe 1:


Leuchtmittellanzahl	4
Leuchtmittel	LED
Sockel	
Lichtfarbe	830
Farbtemperatur	3000K
Lebensdauer	50000 h (L80/B10)
Farbtoleranz (MacAdam)	4

Maße und Gewichte:

Durchmesser D	300 mm
Höhe H	100 mm
Deckenstärke	
Gewicht	0,92 kg

Lichttechnik:

UGR	19,6
Ausstrahl-Winkel	119°
Bemessungs-Lichtstrom	1.100 lm
Farbwiedergabeindex	80



Ersatzteile

Ersatzdiffusoren

08-311623.012 D 300, H 90