

311627.002.6



Serie: Flat Polymero Decken- und Wandleuchten

Montageart: Deckenanbau, Wandanbau
 Schutzart: IP 40
 Schutzklasse: I
 Leuchtmittel: LED
 Abmessungen: D 300, H 100
 Lieferbare Farbe: weiß

Halterung Metall pulverbeschichtet. Befestigung der Abdeckung mit Druckverschluss. Abdeckung Kunststoff (Polycarbonat) opal.

Elektrotechnik:

Betriebsgerät Konverter
 Bemessungs-Leistung 14 W
 Spannung 220 - 240 V / 0 Hz, 50 - 60 Hz
 Leuchten an Sicherung B10A 31
 Leuchten an Sicherung B16A 50
 Leuchten an Sicherung C10A 52
 Leuchten an Sicherung C16A 85
 Einschaltstrom / Einschaltzeit 5 A / 50 µs
 Ripplestrom / Flicker 1 %
 Leuchtenlichtausbeute 108

Prüfungen:

Schutzart IP 40
 Glühdrahtprüfung 850°C - 30 Sekunden
 Schlagschutz IK10 (Schlagschutz 20 Joule)
 Sicherheitszeichen F-Zeichen
 Sonstige Zeichen WEEE-Zeichen
 Schutzklasse I
 Länderkennzeichnung CE
 Energieeffizienzklasse LED A++
 Leuchtmittel eingebautes Leuchtmittel
 Energieeffizienzklasse A++

Lampe 1:


Leuchtmittellanzahl 6
 Leuchtmittel LED
 Sockel
 Lichtfarbe 840
 Farbtemperatur 4000K
 Lebensdauer 50000 h (L80/B10)
 Farbtoleranz (MacAdam) 4

Maße und Gewichte:

Durchmesser D 300 mm
 Höhe H 100 mm
 Deckenstärke
 Gewicht 0,97 kg

Lichttechnik:

UGR 20,7
 Ausstrahl-Winkel 119°
 Bemessungs-Lichtstrom 1.500 lm
 Farbwiedergabeindex 80



Ersatzteile

Ersatzdiffusoren

08-311623.012 D 300, H 90