



Elektrotechnik:

Betriebsgerät
Spannung
Einschaltstrom / Einschaltzeit

Betriebsgerät nicht notwendig
- 250 / 0 - 60 Hz

Prüfungen:

Schutzart	IP 65
Glühdrahtprüfung	650°C - 30 Sekunden
Schlagschutz	IK02 (Schlagschutz 0,20 Joule)
Sonstige Zeichen	WEEE-Zeichen
Schutzklasse	I
Sicherheitszeichen	F-Zeichen
Länderkennzeichnung	CE
Energieeffizienzklasse konventionelles Leuchtmittel	A, C, E
Energieeffizienzklasse LED Leuchtmittel	A, A+, A++

Lampe 1:


Leuchtmittelanzahl	1
Leuchtmittel	QA60 (klar)
Lichtfarbe	
Leistung	57 W
Sockel	E27
Lebensdauer	

Maße und Gewichte:

Durchmesser D	140 mm
Höhe H	750 mm
Gewicht	3,91 kg

Lichttechnik:

UGR	24,6
Ausstrahl-Winkel	157°/157°



611886.0031

Serie: Mega Gürtellinse Pollerleuchten



Montageart:	Stand
Schutzart:	IP 65
Schutzklasse:	I
Leuchtmittel:	1 x QA60 (klar) max. 57 W
Abmessungen:	D 140, H 750
Lieferbare Farbe:	anthrazit metallic

Pollerstandrohr Ø 115 mm aus korrosionsbeständigem Aluminium für Aussenanwendung, pulverbeschichtet. Mit voll umschlossenen Befestigungssockel aus Edelstahl. Korrosionsfreier Leuchteneinsatz aus Dualcompound Spritzguss mit integriertem Dichtungselastomer. Abdeckung Glas klar. Betriebsgerät eingebaut. Serienmäßig mit Membranventil zur Kondenswassermeidung. Anschlussdose am Sockel für Anschluss von max. 2x 3x 2,5 mm² als Durchgangsverdrahtung.

Zubehör

Zubehör für Erdmontage

982103.000	Zubehör für Erdmontage	Erdstück aus Aluminium mit Einsinkschutz und Befestigungs-Set aluminium
------------	------------------------	---

Ersatzteile

982553.0031	D 140, H 187	anthrazit metallic
-------------	--------------	--------------------