



Hauptmerkmale

Produktserie	Merten System Design Merten inserts Merten System M
Produkt oder Komponententyp	PlusLink-Erweiterung
Erläuterungen zum Gerät	Axxatronic

Zusatzmerkmale

Schalterfunktion	Trennt 2 PlusLink-Linien
Befestigung Geräteverdrahtung	DIN-Schiene
Befestigungsart	Einschnappen
Betriebsbemessungsspannung Ue	230 V AC 50/60 Hz
Einsatzbedingungen	Unterbricht die PlusLink-Verbindung, wenn eine oder beide Phasen fehlen
Anschlüsse - Klemmen	Schraubklemmen
Klemmverbindungskapazität	1 x 1,5-2 x 2,5 mm ² für fest Kabel 1 x 1,5-2 x 2,5 mm ² für flexibel Kabel 1 x 1,5-2 x 2,5 mm ² für verseilt Kabel
Material	PC (polycarbonate) GF10 FR: Gehäuse
Höhe	94 mm
Breite	18 mm
Tiefe	58 mm
Produktgewicht	0,045 kg

Montage

Schutzart (IP)	IP20
----------------	------

Verpackungseinheiten

Verpackungstyp VPE1	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
Verpackungsgewicht (Lbs)	80 g
Höhe VPE1	10,2 cm
Breite VPE1	5,5 cm
Länge VPE1	8,5 cm
Verpackungstyp VPE2	CAR
Inhaltsmenge VPE2	35
Gewicht VPE2	3,21 kg
Höhe VPE2	18,5 cm
Breite VPE2	30 cm
Länge VPE2	40 cm

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform  EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
Umweltproduktdeklaration	 Produktumweltprofil
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------