

GH 300 W

GLASHEIZUNG, WEIß

PRODUKT-NR.: 234438

Die AEG Glasheizung zur Wandmontage ist perfekt geeignet um einen zusätzlichen Wärmebedarf sowohl im Badezimmer, im Wohnzimmer oder auch in nur sporadisch genutzten Räumen zu befriedigen. Die angenehme Strahlungswärme schafft ein gleichmäßiges Raumklima. Die Geräteserie ist steckerfertig mit integriertem Ein/Aus-Schalter und kann optional mit einem Raumtemperaturregler ausgestattet werden. Aufgrund des sehr schlanken Aufbaus und der optischen Eleganz kann die Strahlungsheizung in alle räumliche Gegebenheiten und Raumgestaltungen integriert werden. Die Spiegelvariante eignet sich als Ersatz des herkömmlichen Spiegels. Eine Sichtblende verhindert den Blick hinter das Gerät und unterstreicht den gehobenen Design-Anspruch. Die Wandhalterung ist nicht sichtbar und die Montage kann von einer Person durchgeführt werden. Im Betrieb ist die Glasheizung wartungsfrei und bietet durch die Verwendung von ESG-Sicherheitsglas und integrierte Sicherheitstemperaturbegrenzer eine erhöhte Sicherheit.



Die wichtigsten Merkmale

Wandhängendes Strahlungsheizgerät mit Glasfront, rahmenlos

Weißes Glas-Oberfläche

300 W Heizleistung

Perfekt geeignet als Spot- oder Übergangsheizung im Bad, im Wohnbereich oder im Flur

Hohe Sicherheit durch zwei Temperaturbegrenzer

Ein-/Ausschalter

Steckerfertig

Einfache und schnelle Installation durch eine Person

Waagerechte und senkrechte Montage möglich



Typ	GH 300 W	GH 500 W	GH 700 W
Bestell-Nr.	234438	234439	234440

Technische Daten

Farbe	weiß	weiß	weiß
Anschlussleistung	0,280 kW	0,47 kW	0,66 kW
Netzanschluss	1/N/PE ~ 230 V 50Hz	1/N/PE ~ 230 V 50Hz	1/N/PE ~ 230 V 50Hz
Höhe	600 mm	600 mm	600 mm
Breite	600 mm	1000 mm	1400 mm
Gewicht	7,8 kg	12,9 kg	18,2 kg
Schutzart (IP)	IP24	IP24	IP24



Typ	GH 900 W
Bestell-Nr.	234441

Technische Daten

Farbe	weiß
Anschlussleistung	0,85 kW
Netzanschluss	1/N/PE ~ 230 V 50Hz
Höhe	600 mm
Breite	1800 mm
Gewicht	23,4 kg
Schutzart (IP)	IP24

Ab 01.01.2018 ist die EU-Konformität dieser Geräte zusätzlich an die Erfüllung der Ökodesign-Anforderungen geknüpft. Die Installation und Inbetriebnahme der Geräte ist ausschließlich zulässig in Verbindung mit externen Raumtemperaturreglern, die folgende Funktionen erfüllen: elektronische Raumtemperaturkontrolle und Wochentagsregelung und adaptive Regelung des Heizbeginns. Diese Anforderungen werden von den AEG Raumtemperaturreglern RTD 903 TC und RTF-D erfüllt. Die Nichtbeachtung dieser Anforderungen führt zu einem Verlust der CE-Kennzeichnung.

AEG Haustechnik Info-Hotline

Fragen zu Produkten, Anwendung oder Installation?

So erreichen Sie uns: +49 (0)911 - 96 56 25 0

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

www.aeg-haustechnik.de/de/service/fachhaendlersuche.html

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.