




Merkmale

- 3-polige Schraubklemme
- Für KF-Module des K-Systems
- Verpackungseinheit: 5 Stück, blau

Abmessungen



Technische Daten

Allgemeine Daten	
Polzahl	3
Mechanische Daten	
Aderquerschnitt	max. 2,5 mm ²
Material	
Farbe	blau
Masse	ca. 5 g
Abmessungen	15,1 x 15 x 18,2 mm
Bauform	Schraubklemme , abziehbar
Aufbau	einreihig
Allgemeine Informationen	
Verpackungseinheit	5 Stück

Funktion

Der Klemmenblock ist zum Einsatz im KSystem geeignet.

Der blaue Klemmenblock wird zum Anschluss von Signalen aus dem oder in den explosionsgefährdeten Bereich genutzt.

Der Klemmenblock kann mit Hilfe der beiliegenden Kodierstifte KF-CP kodiert werden.

Anwendung

Die Isolierung der abziehbaren Klemmenblöcke schützt vor direkter Berührung. Die Isolierung entspricht einer verstärkten Isolierung nach EN 50178 für eine Bemessungsisolationsspannung von 50 V AC.

Falls die Bemessungsspannung größer 50 V AC ist, gehen Sie wie folgt vor:

- Schalten Sie die Spannung ab.
- Stecken Sie die Klemmenblöcke auf oder Ziehen Sie die Klemmenblöcke ab.