# **SIEMENS**

### Datenblatt

## 6ES7193-6BP20-0BA0

SIMATIC ET 200SP, Base-Unit BU15-P16+A10+2B, BU-Typ A0, Push-In-Klemmen, mit 10 AUX-Klemmen, nach links gebrückt, BxH: 15mmx141mm



| Allgemeine Informationen                                    |   |
|---|---|
| Produkttyp-Bezeichnung                                      | BU-Typ A0   |
| HW-Funktionsstand   | Ab FS06   |
| Versorgungsspannung   |   |
| Nennwert (DC)   | 24 V  |
| externe Absicherung für Versorgungsleitungen                | Ja; LS-Schalter DC 24 V / 10 A mit Auslösecharakteristik Typ B oder C |
| Stromtragfähigkeit  |   |
| für P1- und P2-Schiene, max.                                | 10 A  |
| für AUX-Schiene, max.                                       | 10 A  |
| für Prozessklemmen, max.                                    | 2 A   |
| Hardware-Ausbau   |   |
| Potenzialgruppenbildung                                     |   |
| neue Potenzialgruppe  | Nein  |
| <ul> <li>Potenzialgruppe von links weitergeführt</li> </ul> | Ja  |
| Isolation   |   |
| Isolation geprüft mit                                       | DC 707 V (Type Test)  |

| Umgebungsbedingungen                             |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
| Umgebungstemperatur im Betrieb                   |  |  |  |  |
| waagerechte Einbaulage, min.                     | -30 °C   |  |  |  |
| <ul> <li>waagerechte Einbaulage, max.</li> </ul> | 60 °C  |  |  |  |
| • senkrechte Einbaulage, min.                    | -30 °C   |  |  |  |
| • senkrechte Einbaulage, max.                    | 50 °C  |  |  |  |
| Höhe im Betrieb bezogen auf Meeresspiegel        |  |  |  |  |
| Aufstellungshöhe über NN, max.                   | 2 000 m; Auf Anfrage: Aufstellhöhen größer 2 000 m |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

| _ | u | v | ᆫ | ш | u |  |
|---|---|---|---|---|---|--|
|   |   |   |   |   |   |  |

| _    |      |      |     |      |     |
|------|------|------|-----|------|-----|
| F 21 | rhkr | odie | rec | hild | dΔr |

CC00 bis CC09 • für Prozessklemmen • für AUX-Klemmen CC71 bis CC73 nicht vorhanden • für Zusatzklemmen

#### Anschlusstechnik

#### Klemmen

Push-In-Klemme Klemmentyp 0,14 mm<sup>2</sup>; AWG 26 • Anschlussquerschnitt min. 2,5 mm<sup>2</sup>; AWG 14 • Anschlussquerschnitt max. • Anzahl der Prozessklemmen zum 16 Peripheriemodul 10 • Anzahl der Klemmen zur AUX-Schiene Anzahl Zusatzklemmen 0 2 • Anzahl Klemmen mit Verbindung zur P1- und P2-Schiene

| Maße   |        |
|--------|--------|
| Breite | 15 mm  |
| Höhe   | 141 mm |
| Tiefe  | 35 mm  |

| Cowiehte     |      |  |
|--------------|------|--|
| Gewichte     |      |  |
| Gewicht, ca. | 50 g |  |

29.05.2019 letzte Änderung: