

Montageclips Stahl für 15"-, 19"-, 22"-Widescreen für Comfort Panel, IPC, Flat Panel, Thin Client, ausser SCD1900 19" Widescreen
Blechstärke 2 ... 6 mm Weitere Informationen, Menge und Inhalt: siehe technische Daten



Abbildung ähnlich

Allgemeine Informationen	
Produkttyp-Bezeichnung	Montageclip Stahl
Aufbauart/Montage	
Hochkanteinbau (Porträtformat) möglich	Ja
Quereinbau (Landscapeformat) möglich	Ja
Schutzart und Schutzklasse	
IP (rundum)	keine
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur im Betrieb	
• min.	-40 °C
• max.	80 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung/Transport	
• min.	-40 °C
• max.	80 °C
Relative Luftfeuchte	
• Betrieb, max.	90 %

Mechanik/Material	
Material des Gehäuses (frontseitig)	
• Eisenblech	Ja
Schraubentyp	
• Flach	Ja
Momente/Kräfte	
• Anziehdrehmoment, min.	0,18 N·m; Bei zu wenig Moment ist ggf. die frontseitige Schutzart nicht gewährleistet
• Anziehdrehmoment, max.	0,2 N·m
• Anziehdrehmoment, empfohlen	0,2 N·m; Höhere Momente können zum Defekt des Produkts führen
Maße	
Breite	20 mm
Höhe	15 mm; ohne Schraube
Dicke	8 mm
Gewichte	
ohne Verpackung	4 g; pro Stück
mit Verpackung	146 g; Liefereinheit
Lieferumfang	
Liefermenge in Stück	20
Sonstiges	
Handelsware	Nein
Hersteller-Name	SIEMENS AG
Hersteller-Adresse	Gleiwitzerstraße 555, 90475 Nürnberg, Deutschland
Zielgeräte	15", 19" und 22" Widescreen - Comfort Panel, IPC, Flat Panel und Thin Client. Blechstärken bis 6 mm
Hinweis:	Funktionskompatibel zu Artikelnummer 6AV6671-8XK00-0AX4
Nutzbar in folgenden Produkten	
• Produkt 1	6AV2124-0QC02-0AX0
• Produkt 2	6AV2124-1QC02-0AX0
• Produkt 3	6AV2124-0UC02-0AX0
• Produkt 4	6AV2124-0XC02-0AX0
• Produkt 5	6AV7863*
letzte Änderung:	29.05.2019