

Verschraubung - WP-GA HF IP69K M25 BK - 3240913

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Kabelverschraubung, metrisches Gewinde, Schutzklasse IP68/69k, gewinkelt

RoHS

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	25 STK
Mindestbestellmenge	25 STK
GTIN	 4 046356 710206
GTIN	4046356710206
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	31,020 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	31,020 g
Zolltarifnummer	39174000
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	B1 - Markierung Montage
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)

Technische Daten

Maße

Länge (b)	57 mm
Breite (a)	37 mm
Höhe	57 mm
Durchmesser	34 mm
Außendurchmesser	28,5 mm
Kabeldurchmesser	21,2 mm ... 21,2 mm

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 115 °C
Schutzart	IP68/IP69K

Allgemein

Verschraubung - WP-GA HF IP69K M25 BK - 3240913

Technische Daten

Allgemein

Farbe	schwarz
Bauform	gewinkelt
Ausführung	Außengewinde
Inhaltsstoffe	silikon-, halogen- und cadmiumfrei
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	HB
Material	PA

Normen und Bestimmungen

Halogenfreiheit	ja
Anschluss gemäß Norm	UL
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	HB

Environmental Product Compliance

China RoHS	Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung: unbegrenzt = EFUP-e
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141131
eCl@ss 4.1	27141131
eCl@ss 5.0	27141131
eCl@ss 5.1	27141120
eCl@ss 6.0	27141120
eCl@ss 7.0	27141120
eCl@ss 8.0	27149109
eCl@ss 9.0	27144432

ETIM

ETIM 3.0	EC000897
ETIM 4.0	EC001178
ETIM 5.0	EC001178
ETIM 6.0	EC000441

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211812
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121411
UNSPSC 12.01	39121411
UNSPSC 13.2	39121311

Verschraubung - WP-GA HF IP69K M25 BK - 3240913

Approbationen

Approbationen

Approbationen

UL Recognized / VDE Zeichengenehmigung / LR

Ex Approbationen

Approbationsdetails

UL Recognized



<http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm>

VDE Zeichengenehmigung



<http://www.vde.com/de/Institut/Online-Service/VDE-gepruefteProdukte/Seiten/Online-Suche.aspx>

LR



<http://www.lr.org/en>

Zubehör

Zubehör

Montagematerial

Schutzschlauch Befestigungswinkel - WP-BASE A M25 - 3241085



Befestigungswinkel für Schutzschläuche, mit zwei Schrauben zu befestigen

Schutzschlauch

Schutzschlauch - WP-PA HF 28,5 BK - 3240684



Schutzschlauch aus Polyamid, Brennbarkeitsklasse V0, UV-beständig

Verschraubung - WP-GA HF IP69K M25 BK - 3240913

Zubehör

Schutzschlauch - WP-PA HF-HB 28,5 BK - 3240842



Schutzschlauch aus Polyamid, Brennbarkeitsklasse HB, UV-beständig

Phoenix Contact 2017 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>