

## Verschraubung - WP-GA HF IP69K M40 BK - 3240915

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.  
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Kabelverschraubung, metrisches Gewinde, Schutzklasse IP68/69k, gewinkelt

RoHS

### Kaufmännische Daten

|  |   |
|--|---|
| Verpackungseinheit                       | 10 STK  |
| Mindestbestellmenge                      | 10 STK  |
| GTIN                                     | <br>4 046356 710220 |
| GTIN                                     | 4046356710220   |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 69,540 g  |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 69,540 g  |
| Zolltarifnummer                          | 39174000  |
| Herkunftsland                            | Deutschland   |
| Verkaufsschlüssel                        | B1 - Markierung Montage   |
| Hinweis                                  | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)   |

### Technische Daten

#### Maße

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Länge (b)        | 72 mm               |
| Breite (a)       | 52 mm               |
| Höhe             | 83 mm               |
| Durchmesser      | 51,5 mm             |
| Außendurchmesser | 42,5 mm             |
| Kabeldurchmesser | 34,5 mm ... 34,5 mm |

#### Umgebungsbedingungen

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 115 °C |
| Schutzart                     | IP68/IP69K        |

#### Allgemein

# Verschraubung - WP-GA HF IP69K M40 BK - 3240915

## Technische Daten

### Allgemein

|                                |                                    |
|--------------------------------|------------------------------------|
| Farbe                          | schwarz                            |
| Bauform                        | gewinkelt                          |
| Ausführung                     | Außengewinde                       |
| Inhaltsstoffe                  | silikon-, halogen- und cadmiumfrei |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | HB                                 |
| Material                       | PA                                 |

### Normen und Bestimmungen

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| Halogenfreiheit                | ja |
| Anschluss gemäß Norm           | UL |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | HB |

### Environmental Product Compliance

|            |  |
|------------|--|
| China RoHS | Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung: unbegrenzt = EFUP-e |
|            | Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten                        |

## Klassifikationen

### eCl@ss

|            |          |
|------------|----------|
| eCl@ss 4.0 | 27141131 |
| eCl@ss 4.1 | 27141131 |
| eCl@ss 5.0 | 27141131 |
| eCl@ss 5.1 | 27141120 |
| eCl@ss 6.0 | 27141120 |
| eCl@ss 7.0 | 27141120 |
| eCl@ss 8.0 | 27149109 |
| eCl@ss 9.0 | 27144432 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 3.0 | EC000897 |
| ETIM 4.0 | EC001178 |
| ETIM 5.0 | EC001178 |
| ETIM 6.0 | EC000441 |

### UNSPSC

|               |          |
|---------------|----------|
| UNSPSC 6.01   | 30211812 |
| UNSPSC 7.0901 | 39121410 |
| UNSPSC 11     | 39121411 |
| UNSPSC 12.01  | 39121411 |
| UNSPSC 13.2   | 39121311 |

# Verschraubung - WP-GA HF IP69K M40 BK - 3240915

## Approbationen

### Approbationen

---

#### Approbationen

UL Recognized / VDE Zeichengenehmigung / LR

---

#### Ex Approbationen

---

## Approbationsdetails

UL Recognized



<http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm>

VDE Zeichengenehmigung



<http://www.vde.com/de/Institut/Online-Service/VDE-gepruefteProdukte/Seiten/Online-Suche.aspx>

LR



<http://www.lr.org/en>

## Zubehör

### Zubehör

#### Montagematerial

Schutzschlauch Befestigungswinkel - WP-BASE A M40 - 3241087



Befestigungswinkel für Schutzschläuche, mit zwei Schrauben zu befestigen

#### Schutzschlauch

Schutzschlauch - WP-PA HF 42,5 BK - 3241089



Schutzschlauch aus Polyamid, Brennbarkeitsklasse V0, UV-beständig, 1 VPE = Rolle à 25 m

## Verschraubung - WP-GA HF IP69K M40 BK - 3240915

### Zubehör

Schutzschlauch - WP-PA HF-HB 42,5 BK - 3240844



Schutzschlauch aus Polyamid, Brennbarkeitsklasse HB, UV-beständig