

Verschraubung - WP-GA HF IP66 PG21 BK - 3240920

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Kabelverschraubung, Pg-Gewinde, Schutzklasse IP66, gewinkelt

RoHS

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	25 STK
Mindestbestellmenge	25 STK
GTIN	 4 046356 710275
GTIN	4046356710275
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	27,800 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	27,800 g
Zolltarifnummer	39174000
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	B1 - Markierung Montage
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)

Technische Daten

Maße

Länge (b)	56 mm
Breite (a)	37 mm
Höhe	58 mm
Durchmesser	34 mm
Außendurchmesser	28,5 mm
Kabeldurchmesser	28,5 mm ... 28,5 mm

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 115 °C
Schutzart	IP66

Allgemein

Verschraubung - WP-GA HF IP66 PG21 BK - 3240920

Technische Daten

Allgemein

Farbe	schwarz
Bauform	gewinkelt
Ausführung	Außengewinde
Inhaltsstoffe	silikon-, halogen- und cadmiumfrei
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	HB
Material	PA

Normen und Bestimmungen

Halogenfreiheit	ja
Anschluss gemäß Norm	UL
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	HB

Environmental Product Compliance

China RoHS	Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung: unbegrenzt = EFUP-e
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141131
eCl@ss 4.1	27141131
eCl@ss 5.0	27141131
eCl@ss 5.1	27141120
eCl@ss 6.0	27141120
eCl@ss 7.0	27141120
eCl@ss 8.0	27149109
eCl@ss 9.0	27144432

ETIM

ETIM 3.0	EC000897
ETIM 4.0	EC001178
ETIM 5.0	EC001178
ETIM 6.0	EC000441

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211812
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121411
UNSPSC 12.01	39121411
UNSPSC 13.2	39121311

Verschraubung - WP-GA HF IP66 PG21 BK - 3240920

Approbationen


Approbationen


Approbationen


UL Recognized / VDE Zeichengenehmigung / LR

Ex Approbationen

Approbationsdetails

UL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm
---------------	---	---

VDE Zeichengenehmigung		http://www.vde.com/de/Institut/Online-Service/VDE-gepruefteProdukte/Seiten/Online-Suche.aspx
------------------------	--	---

LR		http://www.lr.org/en
----	---	---

Zubehör

Zubehör

Montagematerial

Schutzschlauch Befestigungswinkel - WP-BASE A PG21 - 3241080



Befestigungswinkel für Schutzschläuche, mit zwei Schrauben zu befestigen

Schutzschlauch

Schutzschlauch - WP-PA HF 28,5 BK - 3240684



Schutzschlauch aus Polyamid, Brennbarkeitsklasse V0, UV-beständig

Verschraubung - WP-GA HF IP66 PG21 BK - 3240920

Zubehör

Schutzschlauch - WP-PA HF-HB 28,5 BK - 3240842



Schutzschlauch aus Polyamid, Brennbarkeitsklasse HB, UV-beständig