

## Verschraubung - WP-GA HF IP66 PG36 BK - 3240922

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.  
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Kabelverschraubung, Pg-Gewinde, Schutzklasse IP66, gewinkelt

RoHS

### Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	10 STK
Mindestbestellmenge	10 STK
GTIN	 4 046356 710299
GTIN	4046356710299
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	71,760 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	71,760 g
Zolltarifnummer	39174000
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	B1 - Markierung Montage
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)

### Technische Daten

#### Maße

Länge (b)	72 mm
Breite (a)	52 mm
Höhe	83 mm
Durchmesser	51,5 mm
Außendurchmesser	42,5 mm
Kabeldurchmesser	42,5 mm ... 42,5 mm

#### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 115 °C
Schutzart	IP66

#### Allgemein

# Verschraubung - WP-GA HF IP66 PG36 BK - 3240922

## Technische Daten

### Allgemein

Farbe	schwarz
Bauform	gewinkelt
Ausführung	Außengewinde
Inhaltsstoffe	silikon-, halogen- und cadmiumfrei
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	HB
Material	PA

### Normen und Bestimmungen

Halogenfreiheit	ja
Anschluss gemäß Norm	UL
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	HB

### Environmental Product Compliance

China RoHS	Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung: unbegrenzt = EFUP-e
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

## Klassifikationen

### eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141131
eCl@ss 4.1	27141131
eCl@ss 5.0	27141131
eCl@ss 5.1	27141120
eCl@ss 6.0	27141120
eCl@ss 7.0	27141120
eCl@ss 8.0	27149109
eCl@ss 9.0	27144432

### ETIM

ETIM 3.0	EC000897
ETIM 4.0	EC001178
ETIM 5.0	EC001178
ETIM 6.0	EC000441

### UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211812
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121411
UNSPSC 12.01	39121411
UNSPSC 13.2	39121311

# Verschraubung - WP-GA HF IP66 PG36 BK - 3240922

## Approbationen

### Approbationen

---

#### Approbationen

UL Recognized / VDE Zeichengenehmigung / LR

---

#### Ex Approbationen

---

## Approbationsdetails

UL Recognized



<http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm>

VDE Zeichengenehmigung



<http://www.vde.com/de/Institut/Online-Service/VDE-gepruefteProdukte/Seiten/Online-Suche.aspx>

LR



<http://www.lr.org/en>

## Zubehör

### Zubehör

#### Montagematerial

Schutzschlauch Befestigungswinkel - WP-BASE A PG36 - 3241082



Befestigungswinkel für Schutzschläuche, mit zwei Schrauben zu befestigen

---

## Schutzschlauch

Schutzschlauch - WP-PA HF 42,5 BK - 3241089



Schutzschlauch aus Polyamid, Brennbarkeitsklasse V0, UV-beständig, 1 VPE = Rolle à 25 m

---

## Verschraubung - WP-GA HF IP66 PG36 BK - 3240922

### Zubehör

Schutzschlauch - WP-PA HF-HB 42,5 BK - 3240844



Schutzschlauch aus Polyamid, Brennbarkeitsklasse HB, UV-beständig