

## Verschraubung - WP-GR HF IP66 M12 BK - 3240952

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.  
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Kabelverschraubung, metrisches Gewinde, Schutzklasse IP66, mit Zugentlastung

RoHS

### Kaufmännische Daten

|                                          |                                                                                                         |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verpackungseinheit                       | 20 STK                                                                                                  |
| Mindestbestellmenge                      | 20 STK                                                                                                  |
| GTIN                                     | <br>4 046356 710596 |
| GTIN                                     | 4046356710596                                                                                           |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 7,340 g                                                                                                 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 7,340 g                                                                                                 |
| Zolltarifnummer                          | 39174000                                                                                                |
| Herkunftsland                            | Deutschland                                                                                             |
| Verkaufsschlüssel                        | B1 - Markierung Montage                                                                                 |
| Hinweis                                  | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)                                                           |

### Technische Daten

#### Maße

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Breite (a)       | 17 mm           |
| Höhe             | 51 mm           |
| Schlüsselweite   | 16 mm           |
| Außendurchmesser | 10 mm           |
| Kabeldurchmesser | 10 mm ... 10 mm |

#### Umgebungsbedingungen

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 115 °C |
| Schutzart                     | IP66              |

#### Allgemein

|       |         |
|-------|---------|
| Farbe | schwarz |
|-------|---------|

# Verschraubung - WP-GR HF IP66 M12 BK - 3240952

## Technische Daten

### Allgemein

|                                |                                    |
|--------------------------------|------------------------------------|
| Bauform                        | mit Zugentlastung                  |
| Ausführung                     | Außengewinde                       |
| Inhaltsstoffe                  | silikon-, halogen- und cadmiumfrei |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0                                 |
| Material                       | PA                                 |

### Normen und Bestimmungen

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| Halogenfreiheit                | ja |
| Anschluss gemäß Norm           | UL |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |

### Environmental Product Compliance

|            |                                                                |
|------------|----------------------------------------------------------------|
| China RoHS | Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung: unbegrenzt = EFUP-e |
|            | Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten                        |

## Klassifikationen

### eCl@ss

|            |          |
|------------|----------|
| eCl@ss 4.0 | 27141131 |
| eCl@ss 4.1 | 27141131 |
| eCl@ss 5.0 | 27141131 |
| eCl@ss 5.1 | 27141120 |
| eCl@ss 6.0 | 27141120 |
| eCl@ss 7.0 | 27141120 |
| eCl@ss 8.0 | 27149109 |
| eCl@ss 9.0 | 27144432 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 3.0 | EC000897 |
| ETIM 4.0 | EC001178 |
| ETIM 5.0 | EC001178 |
| ETIM 6.0 | EC000441 |

### UNSPSC

|               |          |
|---------------|----------|
| UNSPSC 6.01   | 30211812 |
| UNSPSC 7.0901 | 39121410 |
| UNSPSC 11     | 39121411 |
| UNSPSC 12.01  | 39121411 |
| UNSPSC 13.2   | 39121311 |

## Approbationen

### Approbationen

## Verschraubung - WP-GR HF IP66 M12 BK - 3240952

### Approbationen

---

Approbationen

UL Recognized / VDE Zeichengenehmigung / LR

---

Ex Approbationen

---

### Approbationsdetails

UL Recognized



<http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm>

VDE Zeichengenehmigung



<http://www.vde.com/de/Institut/Online-Service/VDE-gepruefteProdukte/Seiten/Online-Suche.aspx>

LR



<http://www.lr.org/en>

### Zubehör

Zubehör

Schutzschlauch

Schutzschlauch - WP-PA HF 10,0 BK - 3240680



Schutzschlauch aus Polyamid, Brennbarkeitsklasse V0, UV-beständig

Schutzschlauch - WP-PA HF-HB 10,0 BK - 3240838



Schutzschlauch aus Polyamid, Brennbarkeitsklasse HB, UV-beständig