

Verschraubung - WP-GT PP HF PG21 - 3241006

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Kabelverschraubung aus PP mit Pg-Gewinde, drehbar, Schutzklasse IP54

RoHS

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	10 STK
Mindestbestellmenge	10 STK
GTIN	 4 046356 711388
GTIN	4046356711388
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	16,800 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	16,800 g
Zolltarifnummer	39174000
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	B1 - Markierung Montage
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)

Technische Daten

Maße

Breite (a)	39 mm
Höhe	58 mm
Schlüsselweite	35 mm
Außendurchmesser	27 mm
Kabeldurchmesser	19,5 mm ... 19,5 mm

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-10 °C ... 110 °C
Schutzart	IP54

Allgemein

Farbe	grau
-------	------

Verschraubung - WP-GT PP HF PG21 - 3241006

Technische Daten

Allgemein

Bauform	drehbar
Ausführung	Außengewinde
Inhaltsstoffe	halogenfrei
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	HB
Material	PP

Normen und Bestimmungen

Halogenfreiheit	ja
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	HB

Environmental Product Compliance

China RoHS	Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung: unbegrenzt = EFUP-e
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141131
eCl@ss 4.1	27141131
eCl@ss 5.0	27141131
eCl@ss 5.1	27141120
eCl@ss 6.0	27141120
eCl@ss 7.0	27141120
eCl@ss 8.0	27149109
eCl@ss 9.0	27144432

ETIM

ETIM 3.0	EC000897
ETIM 4.0	EC001178
ETIM 5.0	EC001178
ETIM 6.0	EC000441

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211812
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121411
UNSPSC 12.01	39121411
UNSPSC 13.2	39121311

Approbationen

Approbationen

Verschraubung - WP-GT PP HF PG21 - 3241006

Approbationen

Approbationen

VDE Zeichengenehmigung

Ex Approbationen

Approbationsdetails

VDE Zeichengenehmigung



<http://www.vde.com/de/Institut/Online-Service/VDE-gepruefteProdukte/Seiten/Online-Suche.aspx>

Zubehör

Zubehör

Montagematerial

Schutzschlauch Befestigungswinkel - WP-BASE A PG21 - 3241080



Befestigungswinkel für Schutzschläuche, mit zwei Schrauben zu befestigen

Schutzschlauch

Schutzschlauch - WP-SPIRAL PVC C 27 - 3240853



Schutzschlauch, Federstahldraht mit Kunststoffummantelung aus PVC, hochflexibel

Schutzschlauch - WP-SPIRAL PU C HF 27 - 3240860



Schutzschlauch, Federstahldraht mit Kunststoffummantelung aus PU, hochflexibel