

Verschraubung - WP-GT PP HF M40 - 3241015

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Kabelverschraubung aus PP mit metrischem Gewinde, drehbar, Schutzklasse IP54

RoHS

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	2 STK
Mindestbestellmenge	2 STK
GTIN	 4 046356 711470
GTIN	4046356711470
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	27,200 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	27,200 g
Zolltarifnummer	39174000
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	B1 - Markierung Montage
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)

Technische Daten

Maße

Breite (a)	50 mm
Höhe	59 mm
Schlüsselweite	45 mm
Außendurchmesser	36 mm
Kabeldurchmesser	27 mm ... 27 mm

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-10 °C ... 110 °C
Schutzart	IP54

Allgemein

Farbe	grau
-------	------

Verschraubung - WP-GT PP HF M40 - 3241015

Technische Daten

Allgemein

Bauform	drehbar
Ausführung	Außengewinde
Inhaltsstoffe	halogenfrei
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	HB
Material	PP

Normen und Bestimmungen

Halogenfreiheit	ja
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	HB

Environmental Product Compliance

China RoHS	Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung: unbegrenzt = EFUP-e
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141131
eCl@ss 4.1	27141131
eCl@ss 5.0	27141131
eCl@ss 5.1	27141120
eCl@ss 6.0	27141120
eCl@ss 7.0	27141120
eCl@ss 8.0	27149109
eCl@ss 9.0	27144432

ETIM

ETIM 3.0	EC000897
ETIM 4.0	EC001178
ETIM 5.0	EC001178
ETIM 6.0	EC000441

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211812
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121411
UNSPSC 12.01	39121411
UNSPSC 13.2	39121311

Approbationen

Approbationen

Verschraubung - WP-GT PP HF M40 - 3241015

Approbationen

Approbationen

VDE Zeichengenehmigung

Ex Approbationen

Approbationsdetails

VDE Zeichengenehmigung



<http://www.vde.com/de/Institut/Online-Service/VDE-gepruefteProdukte/Seiten/Online-Suche.aspx>

Zubehör

Zubehör

Montagematerial

Schutzschlauch Befestigungswinkel - WP-BASE A M40 - 3241087



Befestigungswinkel für Schutzschläuche, mit zwei Schrauben zu befestigen

Schutzschlauch

Schutzschlauch - WP-SPIRAL PVC C 36 - 3240854



Schutzschlauch, Federstahldraht mit Kunststoffummantelung aus PVC, hochflexibel

Schutzschlauch - WP-SPIRAL PU C HF 36 - 3240861



Schutzschlauch, Federstahldraht mit Kunststoffummantelung aus PU, hochflexibel