

# Übergangsstülle vom Schlauch zum Kabel - WP-EC TPE HF 28,5 BK - 3240978

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (<http://phoenixcontact.de/download>)



Endtüllen, Übergangstüllen vom Schlauch zu Kabel



## Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	25 STK
Mindestbestellmenge	25 STK
GTIN	 4 046356 710961
GTIN	4046356710961
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	6,976 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	6,976 g
Zolltarifnummer	39174000
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	B1 - Markierung Montage
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)

## Technische Daten

### Maße

Länge (b)	40,2 mm
Durchmesser	28,5 mm
Innendurchmesser (f)	23 mm
Außendurchmesser	28,2 mm

### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 120 °C
Kurzzeittemperatur	150 °C

### Allgemein

# Übergangsstülle vom Schlauch zum Kabel - WP-EC TPE HF 28,5 BK - 3240978

## Technische Daten

### Allgemein

Farbe	schwarz
Inhaltsstoffe	halogenfrei
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	HB
Material	TPE

### Normen und Bestimmungen

Anschluss gemäß Norm	UL
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	HB

### Environmental Product Compliance

China RoHS	Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung: unbegrenzt = EFUP-e
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

## Klassifikationen

### eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141131
eCl@ss 4.1	27141131
eCl@ss 5.0	27141131
eCl@ss 5.1	27141120
eCl@ss 6.0	27141120
eCl@ss 7.0	27141120
eCl@ss 8.0	27439210
eCl@ss 9.0	27430316

### ETIM

ETIM 3.0	EC000897
ETIM 4.0	EC002584
ETIM 5.0	EC000519
ETIM 6.0	EC000519

### UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211812
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121411
UNSPSC 12.01	39121411
UNSPSC 13.2	39121404

## Approbationen

### Approbationen

# Übergangsstülpe vom Schlauch zum Kabel - WP-EC TPE HF 28,5 BK - 3240978

## Approbationen

Approbationen

UL Recognized

---

Ex Approbationen

---

## Approbationsdetails

UL Recognized



<http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm>

---