

Schutzschlauch Befestigungswinkel - WP-BASE A PG36 - 3241082

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Befestigungswinkel für Schutzschläuche, mit zwei Schrauben zu befestigen



Kaufmännische Daten

| | |
|--|---|
| Verpackungseinheit | 25 STK |
| Mindestbestellmenge | 25 STK |
| GTIN |  4 046356 712255 |
| GTIN | 4046356712255 |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 57,440 g |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 57,440 g |
| Zolltarifnummer | 73269098 |
| Herkunftsland | Deutschland |
| Verkaufsschlüssel | B1 - Markierung Montage |
| Hinweis | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme) |

Technische Daten

Maße

| | |
|---------------------|---------|
| Bohrlochdurchmesser | 47,5 mm |
|---------------------|---------|

Umgebungsbedingungen

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 200 °C |
|-------------------------------|-------------------|

Allgemein

| | |
|---------------|-----------------|
| Farbe | silberfarben |
| Inhaltsstoffe | halogenfrei |
| Material | Stahl, verzinkt |

Schutzschlauch Befestigungswinkel - WP-BASE A PG36 - 3241082

Klassifikationen

eCl@ss

| | |
|------------|----------|
| eCl@ss 4.0 | 27141209 |
| eCl@ss 4.1 | 27141209 |
| eCl@ss 5.0 | 21132007 |
| eCl@ss 5.1 | 27141120 |
| eCl@ss 6.0 | 27141120 |
| eCl@ss 7.0 | 27141120 |
| eCl@ss 8.0 | 27439202 |
| eCl@ss 9.0 | 23159090 |

ETIM

| | |
|----------|----------|
| ETIM 3.0 | EC000519 |
| ETIM 4.0 | EC002498 |
| ETIM 5.0 | EC001458 |
| ETIM 6.0 | EC001458 |

UNSPSC

| | |
|---------------|----------|
| UNSPSC 6.01 | 30211812 |
| UNSPSC 7.0901 | 39121410 |
| UNSPSC 11 | 39121411 |
| UNSPSC 12.01 | 39121411 |
| UNSPSC 13.2 | 39121411 |