

## Schutzschlauch - WP-PA HF 15,8 BK - 3240682

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.  
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Schutzschlauch aus Polyamid, Brennbarkeitsklasse V0, UV-beständig

Bild zeigt Variante WP-PA HF 13,0 BK



### Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	50 M
Mindestbestellmenge	50 M
GTIN	 4 046356 736497
GTIN	4046356736497
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	35,300 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	35,300 g
Zolltarifnummer	39173200
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	B1 - Markierung Montage

### Technische Daten

#### Maße

Innendurchmesser (f)	12 mm
Außendurchmesser	15,8 mm

#### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 115 °C
Kurzzeittemperatur	150 °C
Schutzart	IP67

#### Allgemein

Farbe	schwarz
Bauform	wendelgewellter Kunststoffschlauch

# Schutzschlauch - WP-PA HF 15,8 BK - 3240682

## Technische Daten

### Allgemein

Inhaltsstoffe	silikon-, halogen- und cadmiumfrei
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Material	PA
Biegeradius, statisch	35 mm
Biegeradius, dynamisch	55 mm

### Normen und Bestimmungen

Beständigkeit gegen UV-Strahlung	ja
Halogenfreiheit	ja
Anschluss gemäß Norm	UL
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0

### Environmental Product Compliance

China RoHS	Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung: unbegrenzt = EFUP-e
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

## Klassifikationen

### eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141131
eCl@ss 4.1	27141131
eCl@ss 5.0	27141131
eCl@ss 5.1	27141120
eCl@ss 6.0	27141120
eCl@ss 7.0	27141120
eCl@ss 8.0	27430304
eCl@ss 9.0	27430304

### ETIM

ETIM 3.0	EC000897
ETIM 4.0	EC001177
ETIM 5.0	EC001177
ETIM 6.0	EC001177

### UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211812
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121411
UNSPSC 12.01	39121411
UNSPSC 13.2	40141734

# Schutzschlauch - WP-PA HF 15,8 BK - 3240682

## Approbationen

### Approbationen

---

#### Approbationen

UL Recognized / VDE Zeichengenehmigung / LR / DNV

---

#### Ex Approbationen

---

## Approbationsdetails

UL Recognized		<a href="http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm">http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm</a>
---------------	--	---

VDE Zeichengenehmigung		<a href="http://www.vde.com/de/Institut/Online-Service/VDE-gepruefteProdukte/Seiten/Online-Suche.aspx">http://www.vde.com/de/Institut/Online-Service/VDE-gepruefteProdukte/Seiten/Online-Suche.aspx</a>
------------------------	--	---

LR		<a href="http://www.lr.org/en">http://www.lr.org/en</a>
----	--	---

DNV		<a href="http://exchange.dnv.com/tari/">http://exchange.dnv.com/tari/</a>
-----	--	---

## Zubehör

### Zubehör

### Montagematerial

Schlauchhalter mit Deckel - WP-BASE C PA HF 15,8 BK - 3240960



Schlauchhalter mit Deckel

---

## Schutzschlauch - WP-PA HF 15,8 BK - 3240682

### Zubehör

Schlauchschelle - WP-BASE HF 15,8 - 3240968



Schlauchklemmen

---

Schutzschlauch Befestigungswinkel - WP-BASE A M16 - 3241083



Befestigungswinkel für Schutzschläuche, mit zwei Schrauben zu befestigen

---

### Schutzkappe

Übergangsstülle vom Schlauch zum Kabel - WP-EC TPE HF 15,8 BK - 3240976



Endtüllen, Übergangstüllen vom Schlauch zu Kabel

---

Kabelschutz Endtülle - WP-SC PA HF 15,8 BK - 3240983



Endtüllen als Kabelschutz

---

### Schutzschlauchverschraubung

Verschraubung - WP-G HF IP66 PG11 BK - 3240890



Kabelverschraubung, Pg-Gewinde, Schutzklasse IP66, gerade

---

## Schutzschlauch - WP-PA HF 15,8 BK - 3240682

### Zubehör

Verschraubung - WP-G HF IP66 M16 BK - 3240897



Kabelverschraubung, metrisches Gewinde, Schutzklasse IP66, gerade

---

Verschraubung - WP-G HF IP69K PG11 BK - 3240876



Kabelverschraubung, Pg-Gewinde, Schutzklasse IP68/69k, gerade

---

Verschraubung - WP-G HF IP69K M16 BK - 3240883



Kabelverschraubung, metrisches Gewinde, Schutzklasse IP68/69k, gerade

---

Verschraubung - WP-GA HF IP66 PG11 BK - 3240918



Kabelverschraubung, Pg-Gewinde, Schutzklasse IP66, gewinkelt

---

Verschraubung - WP-GA HF IP66 M16 BK - 3240925



Kabelverschraubung, metrisches Gewinde, Schutzklasse IP66, gewinkelt

---

## Schutzschlauch - WP-PA HF 15,8 BK - 3240682

### Zubehör

Verschraubung - WP-GA HF IP69K PG11 BK - 3240904



Kabelverschraubung, Pg-Gewinde, Schutzklasse IP68/69k, gewinkelt

---

Verschraubung - WP-GA HF IP69K M16 BK - 3240911



Kabelverschraubung, metrisches Gewinde, Schutzklasse IP68/69k, gewinkelt

---

Verschraubung - WP-GR HF IP66 PG11 BK - 3240946



Kabelverschraubung, Pg-Gewinde, Schutzklasse IP66, mit Zugentlastung

---

Verschraubung - WP-GR HF IP66 M16 BK - 3240953



Kabelverschraubung, metrisches Gewinde, Schutzklasse IP66, mit Zugentlastung

---

Verschraubung - WP-GR HF IP69K PG11 BK - 3240932



Kabelverschraubung, Pg-Gewinde, Schutzklasse IP68/69k, mit Zugentlastung

---

## Schutzschlauch - WP-PA HF 15,8 BK - 3240682

### Zubehör

Verschraubung - WP-GR HF IP69K M16 BK - 3240939



Kabelverschraubung, metrisches Gewinde, Schutzklasse IP68/69k, mit Zugentlastung

---

Phoenix Contact 2017 © - all rights reserved  
<http://www.phoenixcontact.com>