Schutzschlauch - WP-PA HF-HB 15,8 BK - 3240840

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (http://phoenixcontact.de/download)

Bild zeigt Variante WP-PA HF-HB 10,0 BK

Schutzschlauch aus Polyamid, Brennbarkeitsklasse HB, UV-beständig

RoHS

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	50 M
Mindestbestellmenge	50 M
GTIN	4 046356 736565
GTIN	4046356736565
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	35,200 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	35,200 g
Zolltarifnummer	39173200
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	B1 - Markierung Montage
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)

Technische Daten

Maße

Innendurchmesser (f)	12 mm
Außendurchmesser	15,8 mm

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 105 °C
Kurzzeittemperatur	120 °C
Schutzart	IP67

Allgemein

Farbe	schwarz

Schutzschlauch - WP-PA HF-HB 15,8 BK - 3240840

Technische Daten

Allgemein

Bauform	wendelgewellter Kunststoffschlauch
Inhaltsstoffe	silikon-, halogen- und cadmiumfrei
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	HB
Material	PA
Biegeradius, statisch	35 mm
Biegeradius, dynamisch	55 mm

Normen und Bestimmungen

Beständigkeit gegen UV-Strahlung	ja
Halogenfreiheit	ja
Anschluss gemäß Norm	UL
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	HB

Environmental Product Compliance

China RoHS	Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung: unbegrenzt = EFUP-e
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141131
eCl@ss 4.1	27141131
eCl@ss 5.0	27141131
eCl@ss 5.1	27141120
eCl@ss 6.0	27141120
eCl@ss 7.0	27141120
eCl@ss 8.0	27430304
eCl@ss 9.0	27430304

ETIM

ETIM 3.0	EC000897
ETIM 4.0	EC001177
ETIM 5.0	EC001177
ETIM 6.0	EC001177

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211812
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121411
UNSPSC 12.01	39121411
UNSPSC 13.2	40141734

Schutzschlauch - WP-PA HF-HB 15,8 BK - 3240840

Approbationen

Approbationen

Approbationen

UL Recognized / VDE Zeichengenehmigung

Ex Approbationen

Approbationsdetails

UL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm

VDE Zeichengenehmigung		http://www.vde.com/de/Institut/Online-Service/VDE-gepruefteProdukte/Seiten/Online-Suche.aspx

Zubehör

Zubehör

Montagematerial

Schlauchhalter mit Deckel - WP-BASE C PA HF 15,8 BK - 3240960

Schlauchhalter mit Deckel

Schlauchschelle - WP-BASE HF 15,8 - 3240968

Schlauchklemmen

Schutzschlauch - WP-PA HF-HB 15,8 BK - 3240840

Zubehör

Schutzschlauch Befestigungswinkel - WP-BASE A M16 - 3241083

Befestigungswinkel für Schutzschläuche, mit zwei Schrauben zu befestigen

---

Schutzkappe

Übergangstülle vom Schlauch zum Kabel - WP-EC TPE HF 15,8 BK - 3240976

Endtüllen, Übergangstüllen vom Schlauch zu Kabel

Kabelschutz Endtülle - WP-SC PA HF 15,8 BK - 3240983

Endtüllen als Kabelschutz

Schutzschlauchverschraubung

Verschraubung - WP-G HF IP66 PG11 BK - 3240890

Kabelverschraubung, Pg-Gewinde, Schutzklasse IP66, gerade

Verschraubung - WP-G HF IP66 M16 BK - 3240897

Kabelverschraubung, metrisches Gewinde, Schutzklasse IP66, gerade

---

Schutzschlauch - WP-PA HF-HB 15,8 BK - 3240840

Zubehör

Verschraubung - WP-G HF IP69K PG11 BK - 3240876

Kabelverschraubung, Pg-Gewinde, Schutzklasse IP68/69k, gerade

---

Verschraubung - WP-G HF IP69K M16 BK - 3240883

Kabelverschraubung, metrisches Gewinde, Schutzklasse IP68/69k, gerade

---

Verschraubung - WP-GA HF IP66 PG11 BK - 3240918

Kabelverschraubung, Pg-Gewinde, Schutzklasse IP66, gewinkelt

Verschraubung - WP-GA HF IP66 M16 BK - 3240925

Kabelverschraubung, metrisches Gewinde, Schutzklasse IP66, gewinkelt

---

Verschraubung - WP-GA HF IP69K PG11 BK - 3240904

Kabelverschraubung, Pg-Gewinde, Schutzklasse IP68/69k, gewinkelt

---

Schutzschlauch - WP-PA HF-HB 15,8 BK - 3240840

Zubehör

Verschraubung - WP-GA HF IP69K M16 BK - 3240911

Kabelverschraubung, metrisches Gewinde, Schutzklasse IP68/69k, gewinkelt

Verschraubung - WP-GR HF IP66 PG11 BK - 3240946

Kabelverschraubung, Pg-Gewinde, Schutzklasse IP66, mit Zugentlastung

Verschraubung - WP-GR HF IP66 M16 BK - 3240953

Kabelverschraubung, metrisches Gewinde, Schutzklasse IP66, mit Zugentlastung

Verschraubung - WP-GR HF IP69K PG11 BK - 3240932

Kabelverschraubung, Pg-Gewinde, Schutzklasse IP68/69k, mit Zugentlastung

Verschraubung - WP-GR HF IP69K M16 BK - 3240939

Kabelverschraubung, metrisches Gewinde, Schutzklasse IP68/69k, mit Zugentlastung

Phoenix Contact 2017 © - all rights reserved
http://www.phoenixcontact.com