

Datenkabel - IFS-USB-DATACABLE - 2320500

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)

Dient der Kommunikation zwischen Industrie-PC und Phoenix Contact-Geräten mit dem 12-poligen IFS-Dataport, wie QUINT UPS-IQ oder TRIO UPS.



Artikelbeschreibung

Datenkabel zur Kommunikation zwischen der Konfigurations-Software UPS CONF mit den unterbrechungsfreien Stromversorgungen QUINT UPS-IQ und TRIO UPS.

RoHS

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1 STK
GTIN	 4 046356 599023
GTIN	4046356599023
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	60,000 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	147,100 g
Zolltarifnummer	85444290
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	H1 - Stromversorgungen
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)

Technische Daten

Maße

Kabellänge fix	3 m
----------------	-----

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-25 °C ... 70 °C (-13 °F ... 158 °F)
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-40 °C ... 85 °C (-40 °F ... 185 °F)

Allgemein

Anschluss 1	PC-seitig
	IFS (male)
Anschlussart	USB 2.0 Fullspeed

Datenkabel - IFS-USB-DATACABLE - 2320500

Technische Daten

Allgemein

Hinweis	seriell
Anschluss 2	Geräteseitig
	USB Typ A (male)
Anschlussart	IFS-Dataport

Normen und Bestimmungen

Elektromagnetische Verträglichkeit	Konformität zur EMV-Richtlinie 2014/30/EU
Störabstrahlung	EN 61000-6-4
Störfestigkeit	EN 61000-6-2

Environmental Product Compliance

China RoHS	Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung (EFUP): 50 Jahre
	Informationen über gefährliche Substanzen finden Sie in der Herstellererklärung unter dem Reiter "Downloads"

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27040702
eCl@ss 4.1	27040702
eCl@ss 5.0	27242213
eCl@ss 5.1	27230209
eCl@ss 6.0	27230209
eCl@ss 7.0	27230209
eCl@ss 8.0	27061801
eCl@ss 9.0	27061801

ETIM

ETIM 3.0	EC001039
ETIM 4.0	EC000830
ETIM 5.0	EC001408
ETIM 6.0	EC000237

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211502
UNSPSC 7.0901	39121004
UNSPSC 11	39121004
UNSPSC 12.01	39121004
UNSPSC 13.2	26121620

Approbationen

Approbationen

Datenkabel - IFS-USB-DATACABLE - 2320500

Approbationen

Approbationen

EAC / EAC / ABS / BV / DNV GL / LR

Ex Approbationen

Approbationsdetails

EAC		EAC-Zulassung
-----	---	---------------

EAC		RU C- DE.A*30.B00767
-----	---	-------------------------

ABS	http://www.eagle.org/eagleExternalPortalWEB/	15-GD1438179-PDA
-----	---	------------------

BV		http://www.veristar.com/portal/veristarinfo/generalinfo/ approved/approvedProducts/equipmentAndMaterials	41516/A0 BV
----	---	--	-------------

DNV GL	http://exchange.dnv.com/tari/	61457-13 HH
mm²/AWG/kcmil	6	
Nennstrom IN	41 A	
Nennspannung UN	500 V	

LR		http://www.lr.org/en	17/20032
----	---	---	----------
