

MLFB-Bestelldaten

6SL3000-2BE32-6AA0



Abbildung ähnlich

Kunden-Auftrags-Nr. :
Siemens-Auftrags-Nr. :
Angebots-Nr. :
Bemerkung :

Item-Nr. :
Komm.-Nr. :
Projekt :

Bemessungsdaten

| | |
|--------------------|---------------------|
| Bemessungsspannung | 380,00 ... 480,00 V |
| Bemessungsstrom | 260,00 A |
| Verlustleistung | 0,500 kW |

Mechanische Daten

| | |
|--------------|----------------------|
| Breite | 300,0 mm (11,81 in) |
| Höhe | 315,0 mm (12,40 in) |
| Tiefe | 277,0 mm (10,91 in) |
| Schutzart | IP00 |
| Nettogewicht | 66,00 kg (145,50 lb) |

Anschlüsse

Leistungsanschluss Power Module

| | |
|------------|-----------------------------------|
| Ausführung | Flachanschluss für Kabelschuh M10 |
|------------|-----------------------------------|

Leistungsanschluss Motor

| | |
|------------|-----------------------------------|
| Ausführung | Flachanschluss für Kabelschuh M10 |
|------------|-----------------------------------|

Motorleitungslänge, max.

3 AC 380 V -10 % ... 400 V

| | |
|-------------|-------|
| Geschirmt | 300 m |
| Ungeschirmt | 450 m |

3 AC 401 V ... 480 V +10 %

| | |
|-------------|-------|
| Geschirmt | 300 m |
| Ungeschirmt | 450 m |

PE-Anschluss

| | |
|------------|-------------|
| Ausführung | Schraube M8 |
|------------|-------------|