

# Artikeldatenblatt

## Dienstzimmerterminal



Artikel-Nr.

NRS DZT 20 WW

### Dienstzimmerterminal

- Zentrale Fernmeldung von bis zu 20 Rufen
- Optische und akustische Rufsignalisierung
- Zweizeiliges Display zur Anzeige der Rufmeldungen
- Konfigurierbare Ruftexte zur Zuordnung der Rufe mit je bis zu 16 Zeichen
- 20 galvanisch getrennte Eingänge mit gemeinsamer Masse
- Ruhestrom- oder Arbeitsstromauswertung
- Unterdrückung der akustischen Meldung für 20 Sekunden
- Anwesenheitsschalter grün
- Rufunterdrückungstaster gelb
- Konfiguration über PC
- USB-Kabel und Software (mehrsprachig) im Lieferumfang
- Versorgungsspannung 24 V DC
- Eingänge 24 V DC
- Zur Schraubbefestigung (ohne Befestigungskralen) auf einer Gerätedose
- Maße: 100 x 148 x 26 mm (B x H x T)

### Technische Daten

Versorgungsspannung:	DC 24 V ± 12,5 %
Stromaufnahme:	max. 30 mA
Umgebungstemperatur:	+5 ... +40 °C
Anschlussart:	Federklemmen
eindrätig:	Ø 0,3 ... 1,4 mm
Leitungstyp:	J-Y(St)Y
Entfernung Rufmodul – Dienstzimmerterminal:	max. 500 m
Eingänge	
Spannungsbereich:	DC 24 V ± 12,5 %
Stromaufnahme:	typ. 2 mA

### Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend

**Farbe:**  
alpinweiß

**Material:**  
Thermoplast