



DEVIpipeline™ mit Stecker (B)

DEVIpipeline™ ist ein selbstlimitierendes Heizband und wird zum Frostschutz von Rohren eingesetzt.

Durch die Selbstlimitierung des Heizbands variiert die Leistung je nach Umgebungstemperatur.

Da die Heizbänder für die Verwendung in Trinkwasser zugelassen sind, können sie an der Innen- und Außenseite des Rohres angebracht werden.

Vorteile:

- Meterware vor Ort ablängbar
- Vorkonfektionierte Längen verfügbar
- Kann im Inneren von Rohrleitungen verlegt werden

Normenkonformität:

- IEC 60335-1:2012
- IEC 62233:2008

Zulassungen:



Typ	Wert	
Betriebsspannung	230 V	
Spez. Heizleistung	10 W/m bei 10 °C	
Max. zulässige Umgebungstemperatur	65 °C, unter Spannung	
	85 °C, Spannungsfrei	
Min. Verlegetemperatur	- 30 °C	
Heizbandabmessungen	7,7 mm × 5,3 mm	
Außenmantel	TPE + XLPE	
Schutzgeflechtdeckung	100 % Alufolie	
Max. Schutzgeflechtwiderstand	18,2 Ω/Km	
Kleinster Biegeradius	35 mm Innenseite	
Maximal Heizkreislänge bei 10 A Absicherung	10 °C	100 m
	0 °C	95 m
	-20 °C	77 m

Artikel-Nr.	Typ	Beschreibung	EAN-Nr.
98300019	DEVIpipeline™	Meterware, abgelängt auf Wunschmaß	5703466217801
98300071	DEVIpipeline™ mit Stecker	Länge 2 m, 20 W bei 10 °C	5703466217924
98300072	DEVIpipeline™ mit Stecker	Länge 4 m, 40 W bei 10 °C	5703466217931
98300073	DEVIpipeline™ mit Stecker	Länge 6 m, 60 W bei 10 °C	5703466217948
98300074	DEVIpipeline™ mit Stecker	Länge 8 m, 80 W bei 10 °C	5703466217955
98300075	DEVIpipeline™ mit Stecker	Länge 10 m, 100 W bei 10 °C	5703466217962
98300076	DEVIpipeline™ mit Stecker	Länge 12 m, 120 W bei 10 °C	5703466217979
98300077	DEVIpipeline™ mit Stecker	Länge 14 m, 140 W bei 10 °C	5703466217986
98300078	DEVIpipeline™ mit Stecker	Länge 16 m, 160 W bei 10 °C	5703466217993
98300079	DEVIpipeline™ mit Stecker	Länge 19 m, 190 W bei 10 °C	5703466218006
98300080	DEVIpipeline™ mit Stecker	Länge 22 m, 220 W bei 10 °C	5703466218013
98300081	DEVIpipeline™ mit Stecker	Länge 25 m, 250 W bei 10 °C	5703466218020

Der DEVIpipeline™ mit Stecker wird mit einem EU-Schuko-Netzstecker geliefert (2 m Anschlusskabel).

Zubehör für Rohrbegleitheizungen

* **ausgenommen DEVIindustrie**

Artikel-Nr.	Beschreibung	EAN-Nr.	
19400100	Anschlussgarnitur für Montage an Anschlussgehäuse, Verschraubung DN 20 mit Gegenmutter, Endabschluss	5703435002797	
19400126	Anschlussgarnitur, mit Klemmstein zur Verbindung von flexibler Kaltleitung und Heizband, Endabschluss	5703435002810	
19400142	Endabschluss	5703435002834	
19400167	Anschlussdose für DEVIceguard™, -pipeguard™, -hotwatt™	5703435002858	
19805845	Kennzeichnungsaufkleber "Elektrisch beheizt"	5703435003275	
19405851	Befestigungswinkel für Anschlussgehäuse	5703435002964	
11010410	Isoliereinführung	5703435031001	
19405877	Gewebeband, 50 m für DEVIpipelineguard™ und DEVHotwatt™	5703435002971	
19805076	Alufolie, selbstklebend, mit Warnaufschrift Breite 38 mm, Länge 50 m	5703435003053	
00109004	Kabelbinder (100 Stück)	5703466090282	
19805366	Verschraubung ¾ und 1 Zoll für DEVIpipelineheat™	5703435041697	
19806415	Muffenset Anschluss am Kaltleiter für DEVIpipelineheat™ (DPH-10)	5703466074985	