

## SCHLÜSSELSCHALTERMODUL

FUNKTIONSMODUL

SERIE AMI

TCS:  
BUS

eloxiert schwarz



eloxiert silber

Zum Öffnen von Tür oder Toren

Frontbündige Unterputzmontage hinter 3 mm  
bzw. 1,5 mm bis 2,5 mm Fronten (mit beiliegenden  
Distanzplatten)

Aluminium

In eloxiert schwarz oder eloxiert silber



Artikel-Nr.

Schlüsselschaltermodul, eloxiert schwarz

[AMI10700-0057](#)

Schlüsselschaltermodul, eloxiert silber

[AMI10700-0010](#)

# SCHLÜSSELSCHALTERMODUL

## PRODUKTMERKMALE

- > Funktionsmodul der Serie AMI
- > Verwendung: Öffnen von Türen/Toren
- > Montageform: frontbündige Unterputzmontage
- > Material/Farbe: Aluminium, eloxiert schwarz und eloxiert silber

## ERWEITERTE FUNKTIONEN

- > Tastkontakt: 2-seitig, beide Schließer
- > Profilhalbzylinder: nach DIN 18525

## TECHNISCHE DATEN

- > lichtetes Maß HxB mm: 82x82
- > Außenmaß HxBxT mm: 105x105x51
- > zulässige Umgebungstemperatur: -10 bis +50 °C


## HINWEIS

Das Schlüsselschaltermodul ist ausschließlich für Sicherheitskleinspannungen sicherer Trennung (SELV) und Schutzkleinspannungen sicherer Trennung (PELV) zugelassen.



<http://www.tcsag.de/produkte>

## VERMASSUNG (IN MM)



## KONTAKT

Bei Fragen zur Planung nutzen Sie die Beratung der technischen Hotline

Telefon +49 4194 9881-188  
(deutsches Festnetz)

Senden Sie Ihre Anfragen an

Fax +49 4194 9881-189  
E-Mail [hotline@tcsag.de](mailto:hotline@tcsag.de)