



SBN125



### Ausschalter 25A 1 Schließer 230V AC 1PLE

Ausschalter nach EN 60669-1/669-2-4 mit VDE Zeichen, Berührungsschutz IP2x nach BGV A3, Beschriftungsmöglichkeit direkt am Gerät und geeignet zum nachträglichen Anbau von Zusatzeinrichtungen.

#### Technische Merkmale

Nennstrom	25 A
Anzahl Module	1
Bemessungsbetriebsspannung U <sub>e</sub>	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Isolationsspannung	440 V
Polanzahl	1 P
Stoßspannungsfestigkeit	4000 V
Betriebstemperatur	-20 bis 50 °C
Lagerungstemperatur	-40 bis 80 °C
Anschlussart	Schraubtechnik
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	1,5 - 10mm <sup>2</sup>
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	1,5 - 16mm <sup>2</sup>
Gerätelebensdauer mechanische Schaltspiele	200000
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	0,9 W
Verlustleistung pro Pol	0,9 W
Höhe installiertes Produkt	83 mm
Breite installiertes Produkt	17,5 mm