

## Han B Base Surface LC 1 Lever Thermoplas



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

|                    |   |
|--------------------|---|
| Artikelnummer      | 09 30 010 1296  |
| Beschreibung       | Han B Base Surface LC 1 Lever Thermoplas  |
| HARTING eCatalogue | <a href="https://b2b.harting.com/09300101296">https://b2b.harting.com/09300101296</a> |

### Bezeichnung

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Kategorie           | Gehäuse             |
| Gehäusebaureihe     | Han <sup>®</sup> B  |
| Gehäuseart          | Sockelgehäuse       |
| Gehäusebeschreibung | mit Kunststoffkappe |
| Bauform             | niedrige Bauform    |

### Ausführung

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Baugröße                   | 10 B   |
| Ausführung                 | seitlicher Kabeleingang                              |
| Kabeleingang               | 2x Pg 16   |
| Verriegelungsart           | Längsbügel   |
| Han-Easy Lock <sup>®</sup> | ja   |
| Anwendungsgebiet           | HARTING Standardgehäuse für Industrie-Steckverbinder |

### Technische Kennwerte

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Grenztemperatur               | -40 ... +125 °C |
| Schutzart nach IEC 60529      | IP65            |
| Schutzart nach UL 50 / UL 50E | 4               |
|                               | 4X              |
|                               | 12              |

### Materialeigenschaften

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Werkstoff Gehäuse  | Aluminium-Druckguss |
| Oberfläche Gehäuse | pulverbeschichtet   |

## Materialeigenschaften

|   |   |
|---|---|
| Farbe Gehäuse   | RAL 7037 (staubgrau)                                      |
| Werkstoff Dichtung  | NBR   |
| Werkstoff Verriegelung                                      | Polycarbonat (PC)<br>Edelstahl                            |
| Farbe Verriegelung  | RAL 7037 (staubgrau)                                      |
| Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 (Verriegelungsbügel) | V-0   |
| RoHS  | konform   |
| ELV Status  | konform   |
| China RoHS  | e   |
| REACH Annex XVII Stoffe                                     | nicht enthalten   |
| REACH ANNEX XIV Stoffe                                      | nicht enthalten   |
| REACH SVHC Stoffe   | ja  |
| REACH SVHC Stoffe   | Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate |
| California Proposition 65 Stoffe                            | ja  |
| California Proposition 65 Stoffe                            | Nickel<br>Naphthalin                                      |

## Normen und Zulassungen

|             |  |
|-------------|--|
| Zulassungen | DNV GL   |
| UL / CSA    | UL 1977 ECBT2.E235076<br>CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076 |
| CE          | ja   |

## Kaufmännische Daten

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Packungsgröße               | 1  |
| Nettogewicht                | 239,8 g                                      |
| Ursprungsland               | Deutschland                                  |
| europäische Zolltarifnummer | 85389099                                     |
| eCl@ss                      | 27440202 Gehäuse für Industriesteckverbinder |