

KATIMEX® KATI®-TWIST, LÄNGE 25 M, 4,5 MM Ø
Article number: 142545

Katimex® Kati®Twist, die neuen verschleißfesten Polyester-Bänder überzeugen durch ihre hohe Schubstabilität und dem geringen Reibungswiderstand (bis zu 60 % geringer als bei herkömmlichen Kunststoff-oder Stahl-Bändern) in Leerrohren. Extrem gutes Biege- und Gleitverhalten. Maximale Zuglast auf Anfangshülse (M5): 200 kg. Reparabel bei Bandbruch (Anfangshülse zum Aufpressen). Bruchkraft/Band: 4,0 kN. Das komplette Zubehör von Kati®Blitz und Kabelmax® kompatibel verwendbar. Ausführung, mit einem Ø von 4,5 mm; Länge 25 m.



Length (mm)	450 mm
Width (mm)	400 mm
Height (mm)	50 mm
Weight (kg)	0,6 kg

Attribute	Value
Länge	25 m
Werkstoff	Kunststoff
Werkstoffgüte	Polyamid (PA)
Farbe	sonstige
Form	rund
Gewindeanschluss	Yes
Kopfform	sonstige
Verdrillt	Yes
Durchmesser Kabelführungskopf	10 mm
Einsatzbereich	Installationsrohr
Breite/Durchmesser des Einziehdrahts	4.5 mm
Materialstärke des Einziehdrahts	4.5 mm
Trageart	sonstige
Durchmesser Trommel/Ring	- mm
Bruchlast	407 kg

GTIN: 4021103425459

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de