

Crimpkontakt - SF-6CP2000 - 1605559

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Crimpkontakt, gedreht, Einzelkontakt, Kontaktdurchmesser: 1 mm, Crimpbereich: 0,06 mm² ... 0,25 mm²

Abbildung kann je nach
Anschlussbereich abweichen

Artikeleigenschaften

- ☒ Crimpanschluss: vibrations- und temperaturfeste Konfektionierung
- ☒ Hohe Zugfestigkeit des Anschlusses
- ☒ Geringe Übergangswiderstände
- ☒ Leichte Fertigungsüberwachung

RoHS

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	100 STK
Mindestbestellmenge	10 STK
GTIN	 4 046356 253604
GTIN	4046356253604
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	0,325 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	0,325 g
Zolltarifnummer	85389099
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	D1 - Steckverbinder

Technische Daten

Allgemein

Kontaktausführung	gedreht
Kontaktdurchmesser	1 mm
Kontaktart	Stift
Anschlussart	Crimpanschluss
Steckzyklen mechanisch	100

Crimpkontakt - SF-6CP2000 - 1605559

Technische Daten

Allgemein


Litzenquerschnitt min.	0,06 mm ²
Litzenquerschnitt max.	0,25 mm ²
Kontaktmaterial	CuZn
Kontaktfläche	Vernickelt (Ni), mit Goldauflage (Au)

Environmental Product Compliance

China RoHS	Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung (EFUP): 50 Jahre
	Informationen über gefährliche Substanzen finden Sie in der Herstellererklärung unter dem Reiter "Downloads"

Zeichnungen

Maßzeichnung



Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	272607xx
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27260701
eCl@ss 5.1	27260701
eCl@ss 6.0	27260708
eCl@ss 7.0	27440312
eCl@ss 8.0	27440204
eCl@ss 9.0	27440204

ETIM

ETIM 3.0	EC001121
ETIM 4.0	EC000796
ETIM 5.0	EC000796
ETIM 6.0	EC000796

UNSPSC

UNSPSC 6.01	43172015
UNSPSC 7.0901	43201404
UNSPSC 11	43172015

Crimpkontakt - SF-6CP2000 - 1605559

Klassifikationen

UNSPSC

UNSPSC 12.01	43201404
UNSPSC 13.2	39121522

Zubehör

Zubehör

Crimpwerkzeug

Crimpzange mit Digitalanzeige - SF-Z0025 - 1607452



Crimpzange mit Digitalanzeige - SF-Z0054 - 1615585



Crimpzange für gedrehte Crimpkontakte Ø 0,6 mm / Ø 0,8 mm / Ø 1 mm / Ø 2 mm, Litzenquerschnitt 0,06 mm² ... 2,5 mm²

Crimpwerkzeug pneumatisch - SF-Z0043 - 1614571



Crimpwerkzeug pneumatisch