

Crimpkontakt - ST-10KS010 - 1618239

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (http://phoenixcontact.de/download)



Crimpkontakt, gedreht, Einzelkontakt, Kontaktdurchmesser: 1 mm, Crimpbereich: 0,06 mm² ... 0,25 mm²

Abbildung kann je nach Anschlussbereich abweichen

Artikeleigenschaften

- ☑ Crimpanschluss: vibrations- und temperaturfeste Konfektionierung
- Hohe Zugfestigkeit des Anschlusses
- ☑ Geringe Übergangswiderstände



Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	100 STK
Mindestbestellmenge	100 STK
GTIN	4 046356 736459
GTIN	4046356736459
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	0,187 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	0,220 g
Zolltarifnummer	85389099
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	D1 - Steckverbinder

Technische Daten

Allgemein

Kontaktausführung	gedreht
Kontaktdurchmesser	1 mm
Kontaktart	Buchse
Anschlussart	Crimpanschluss
Steckzyklen mechanisch	100



Crimpkontakt - ST-10KS010 - 1618239

Technische Daten

Allgemein


Litzenquerschnitt min.	0,06 mm²
Litzenquerschnitt max.	0,25 mm²
Kontaktmaterial	CuZn
Kontaktoberfläche	Vernickelt (Ni), mit Goldauflage (Au)

Environmental Product Compliance

China RoHS	Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung (EFUP): 50 Jahre
	Informationen über gefährliche Substanzen finden Sie in der Herstellererklärung unter dem Reiter "Downloads"

Zeichnungen

Maßzeichnung



Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	272607xx
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27260701
eCl@ss 5.1	27141190
eCl@ss 6.0	27260708
eCl@ss 7.0	27440312
eCl@ss 8.0	27440204
eCl@ss 9.0	27440204

ETIM

ETIM 3.0	EC001121
ETIM 4.0	EC000796
ETIM 5.0	EC000796
ETIM 6.0	EC000796

UNSPSC

UNSPSC 6.01	43172015
UNSPSC 7.0901	43201404
UNSPSC 11	43172015



Crimpkontakt - ST-10KS010 - 1618239

Klassifikationen

UNSPSC

UNSPSC 12.01	43201404
UNSPSC 13.2	39121522

Zubehör

Zubehör

Crimpwerkzeug

Crimpzange mit Digitalanzeige - SF-Z0054 - 1615585



Crimpzange für gedrehte Crimpkontakte Ø 0,6 mm / Ø 0,8 mm / Ø 1 mm / Ø 2 mm, Litzenquerschnitt 0,06 mm 2 ... 2,5 mm 2

Phoenix Contact 2017 © - all rights reserved http://www.phoenixcontact.com