

## Flachdichtung - WP-FS IP68 PG7 - 3241166

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.  
(<http://phoenixcontact.de/download>)

Flachdichtung, Höhe: 2 mm, Durchmesser: 16 mm, Farbe: schwarz



### Artikeleigenschaften

- Die Flachdichtringe aus Perbunan dienen der Abdichtung der Schutzschlauchverschraubungen auf unebenen Oberflächen.
- Es werden Schutzarten bis IP 68 erreicht.

### Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	50 STK
Mindestbestellmenge	50 STK
GTIN	 4 046356 785723
GTIN	4046356785723
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	0,332 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	0,332 g
Zolltarifnummer	40169300
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	B1 - Markierung Montage
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)

### Technische Daten

#### Maße

Höhe	2 mm
Durchmesser	16 mm
Innendurchmesser (f)	11,5 mm
Materialstärke (g)	2 mm

#### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-20 °C ... 120 °C
Schutzart	IP68

# Flachdichtung - WP-FS IP68 PG7 - 3241166

## Technische Daten

### Allgemein

Farbe	schwarz
Inhaltsstoffe	silikon- und halogenfrei
Material	Perbunan

### Environmental Product Compliance

China RoHS	Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung: unbegrenzt = EFUP-e
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

## Klassifikationen

### eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141209
eCl@ss 4.1	27141209
eCl@ss 5.0	21132007
eCl@ss 5.1	27141120
eCl@ss 6.0	21132007
eCl@ss 7.0	27439210
eCl@ss 8.0	27439218
eCl@ss 9.0	27430319

### ETIM

ETIM 3.0	EC000519
ETIM 4.0	EC000519
ETIM 5.0	EC001181
ETIM 6.0	EC001181

### UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211812
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121411
UNSPSC 12.01	39121411
UNSPSC 13.2	39131608