

Flachdichtung - WP-FS HF IP68 M25 - 3241177

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)


Flachdichtung, Höhe: 1,8 mm, Durchmesser: 37 mm, Farbe: grün



Artikeleigenschaften

- Die Flachdichtringe aus Centellen dienen der Abdichtung der Schutzschlauchverschraubungen auf unebenen Oberflächen.
- Schutzart IP68
- Beständig gegen Öl, Abdichtung gegen Staub und Wasser, UV-beständig, halogenfrei, hohe mechanische Belastbarkeit

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	50 STK
GTIN	 4 046356 785839
GTIN	4046356785839
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	1,334 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	1,334 g
Zolltarifnummer	40169300
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	B1 - Markierung Montage
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)

Technische Daten

Maße

Höhe	1,8 mm
Durchmesser	37 mm
Innendurchmesser (f)	25 mm
Materialstärke (g)	1,8 mm

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-50 °C ... 200 °C
-------------------------------	-------------------

Flachdichtung - WP-FS HF IP68 M25 - 3241177

Technische Daten

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP68
-----------	------

Allgemein

Farbe	grün
Inhaltsstoffe	silikon- und halogenfrei
Material	Centellen

Environmental Product Compliance

China RoHS	Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung: unbegrenzt = EFUP-e
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141209
eCl@ss 4.1	27141209
eCl@ss 5.0	21132007
eCl@ss 5.1	27141120
eCl@ss 6.0	21132007
eCl@ss 7.0	27439210
eCl@ss 8.0	27439218
eCl@ss 9.0	27430319

ETIM

ETIM 3.0	EC000519
ETIM 4.0	EC000519
ETIM 5.0	EC001181
ETIM 6.0	EC001181

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211812
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121411
UNSPSC 12.01	39121411
UNSPSC 13.2	39131608