



### Hauptmerkmale

Baureihe	ClimaSys
Produktname	ClimaSys CR
Produkt oder Komponententyp	Ultradünne Widerstands Heizung
Leistungsbereich	90 W
Eingangsspannung	240 V AC 50/60 Hz
Elektrische Verbindung	Kabel Länge: 2 m

### Zusatzmerkmale

Betriebsposition	Horizontal Vertikal
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-60...70 °C
Temperatureinstellungsbereich	-40...70 °C
Material	Silikonkautschuk
Höhe	Ausserhalb: 260 mm
Breite	Ausserhalb: 440 mm
Tiefe	Ausserhalb: 1,6 mm
Geräteaufbau	6 Selbstklebende Klettbefestigung 6 Kunststoff Abstabdshalter 4 Telequick Muttern 4 Clipsmuttern Befestigungs-Zubehör
Einsatzbedingungen	Luftdicht verschlossenes Gehäuse Elektrischer Schutz wird benötigt Heizungen müssen mit einem Wärmeregler installiert werden
Befestigungsart	Mit 4 Schrauben
Montagehalterung	DIN-Schiene Telequick-Befestigungsplatte Selbstklebende Klettbefestigung Standard-Montageplatte

### Verpackungseinheiten

Verpackungstyp VPE1	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
Verpackungsgewicht (Lbs)	810 g
Höhe VPE1	4,5 cm
Breite VPE1	43 cm
Länge VPE1	69 cm

## Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------