



Abbildung ähnlich

MLFB-Bestelldaten

6SL3201-2AD20-8VA0

Kunden-Auftrags-Nr. :
Siemens-Auftrags-Nr. :
Angebots-Nr. :
Bemerkung :

Item-Nr. :
Komm.-Nr. :
Projekt :

Bemessungsdaten		Anschlüsse	
Bemessungsleistung Pdb	2,75 kW	PE-Anschluss	
Bemessungsleistung, max.	5,50 kW	Ausführung am Gehäuse	Schraube M4
Einsatzschwelle 230V / 400V	388 V / 782 V	Bremswiderstand	
	Schalter um zwischen 230 V und 400 V umzuschalten	Anschlussquerschnitt, max.	4,0 mm² (12 AWG)
Allgemeine tech. Daten		Leitungslänge zum Bremswiderstand, max.	10,0 m (1,54 ft)
		Normen	
Zwischenkreisspannung		Normen-Konformität	CE, cULus
DC 250 ... 800 V			

Strombelastbarkeit	
Zwischenkreisschiene 230V / 400V	8,0 A / 5,2 A

Mechanische Daten	
Nettogewicht	0,7 kg (1,54 lb)

Maße	
Breite	90 mm (3,54 in)
Höhe	150 mm (5,91 in)
Tiefe	88 mm (3,46 in)