

721714.114.1



Serie: Lightstream® LED Mini Strahler

Montageart: Universale Montage
 Schutzart: **IP 65**
 Schutzklasse: I
 Lampe: LED
 Abmessungen: L 194, B 109, H 226
 Lieferbare Farbe: silber metallic

Gehäuse aus korrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss für Außenanwendung, pulverbeschichtet. Bügel Aluminium pulverbeschichtet. Abdeckung Sicherheitsglas (ESG) klar, keramisch beschichtet. COB-LED mit Wechsel-Fassung. Reflektor Reinstaluminium silberfarben hochglanzeloxiert. Serienmäßig mit Membranventil zur Kondenswassermeidung. Mit Steck-Anschlussklemme 3x 2,5 mm². Geeignet für Kabeldurchmesser maximal d 13 mm. Zweite Kabeldurchführung für Netzweiterleitung als Zubehör.

Elektrotechnik:

Betriebsgerät Konverter
 Spannung 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
 Bemessungs-Leistung 23 W
 Leuchten an Sicherung B10A 31
 Leuchten an Sicherung B16A 50
 Leuchten an Sicherung C10A 52
 Leuchten an Sicherung C16A 85

Prüfungen:

Schlagschutz IK07 (Schlagschutz 2 Joule)
 Schutzart **IP 65**
 Sonstige Zeichen WEEE-Zeichen
 Schutzklasse I
 Glühdrahtprüfung 960°C - 30 Sekunden
 Prüfzeichen ENEC, VDE
 Sicherheitszeichen D-Zeichen, F-Zeichen
 Umgebungstemperatur min. -25 °C
 Umgebungstemperatur max. 50 °C
 Länderkennzeichnung CE
 Energieeffizienzklasse LED A++
 Leuchtmittel
 Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel A++

Lampe 1:


Lichtfarbe 840
 Farbtemperatur 4000K
 Lampenanzahl 1
 Lampe LED
 Sockel
 Lebensdauer 50000 h (L80/B10)



Maße und Gewichte:

Länge L 194 mm
 Breite B 109 mm
 Höhe H 226 mm
 Gewicht 1,37 kg

Lichttechnik:

UGR 29,4
 Ausstrahl-Winkel 106°
 Bemessungs-Lichtstrom 2.250 lm
 Farbwiedergabeindex 85





721714.114.1



Serie: Lightstream® LED Mini Strahler

Montageart: Universale Montage
 Schutzart: **IP 65**
 Schutzklasse: I
 Lampe: LED
 Abmessungen: L 194, B 109, H 226
 Lieferbare Farbe: silber metallic

Gehäuse aus korrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss für Außenanwendung, pulverbeschichtet. Bügel Aluminium pulverbeschichtet. Abdeckung Sicherheitsglas (ESG) klar, keramisch beschichtet. COB-LED mit Wechsel-Fassung. Reflektor Reinstaluminium silberfarben hochglanzeloxiert. Serienmäßig mit Membranventil zur Kondenswassermeidung. Mit Steck-Anschlussklemme 3x 2,5 mm². Geeignet für Kabeldurchmesser maximal d 13 mm. Zweite Kabeldurchführung für Netzweiterleitung als Zubehör.

Zubehör

Adapter-Set für Mastaufsätze

| | | |
|-------------|------------------------------|---|
| 982524.0031 | Adapter-Set für Mastaufsätze | Adapter-Set für 4-fach Anordnung (4 x 90°), anthrazit metallic anthrazit metallic |
| 982524.004 | Adapter-Set für Mastaufsätze | Adapter-Set für 4-fach Anordnung (4 x 90°), silber metallic silber metallic |

Mastaufsätze

Mastaufsätze einfach

| | | |
|-------------|--------------|---|
| 982047.000 | Mastaufsätze | für Zopf 60 mm, unlackiert blank |
| 982047.0031 | Mastaufsätze | für Zopf 60 mm, anthrazit metallic anthrazit metallic |
| 982047.004 | Mastaufsätze | für Zopf 60 mm, silber metallic silber metallic |
| 982048.000 | Mastaufsätze | für Zopf 76 mm, unlackiert blank |
| 982048.0031 | Mastaufsätze | für Zopf 76 mm, anthrazit metallic anthrazit metallic |
| 982048.004 | Mastaufsätze | für Zopf 76 mm, silber metallic silber metallic |

Mastaufsätze zweifach 180°

| | | |
|-------------|--------------|---|
| 982049.000 | Mastaufsätze | für Zopf 60 mm, unlackiert blank |
| 982049.0031 | Mastaufsätze | für Zopf 60 mm, anthrazit metallic anthrazit metallic |
| 982049.004 | Mastaufsätze | für Zopf 60 mm, silber metallic silber metallic |
| 982050.000 | Mastaufsätze | für Zopf 76 mm, unlackiert blank |
| 982050.0031 | Mastaufsätze | für Zopf 76 mm, anthrazit metallic anthrazit metallic |
| 982050.004 | Mastaufsätze | für Zopf 76 mm, silber metallic silber metallic |

Mastschelle

| | | |
|------------|-------------|--|
| 982090.000 | Mastschelle | für Mastdurchmesser 95 - 113 mm blank |
| 982091.000 | Mastschelle | für Mastdurchmesser 114 - 132 mm blank |

Montagezubehör

| | | |
|------------|----------------|--------------------------------|
| 982367.009 | Montagezubehör | Kabeldurchführung M16x1,5 grau |
|------------|----------------|--------------------------------|

Wandausleger

| | | |
|-------------|--------------|--|
| 982058.000 | Wandausleger | Ausladung 500 mm, unlackiert edelstahl |
| 982058.0031 | Wandausleger | Ausladung 500 mm, anthrazit metallic anthrazit metallic |
| 982086.000 | Wandausleger | Ausladung 1000 mm, unlackiert edelstahl |
| 982086.0031 | Wandausleger | Ausladung 1000 mm, anthrazit metallic anthrazit metallic |

Ersatzteile

Ersatz Konverter

Ersatzteile

981959.002

Ersatz-LED-Modul

982081.000.1

Ersatzscheiben

981933.004 L 175, B 170, H 13 silber metallic