

Aderendhülse - A 50 -40 - 3241240

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Aderendhülse, Hülsenlänge: 40 mm, Länge: 40 mm, Farbe: silber

Artikeleigenschaften

- ☒ Die Aderendhülsen ohne Kunststoffhülse bestehen aus weichem Elektrolytkupfer mit galvanischer Verzinnung

RoHS

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	100 STK
GTIN	 4 046356 908139
GTIN	4046356908139
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	3,630 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	3,630 g
Zolltarifnummer	85369010
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	B1 - Markierung Montage

Technische Daten

Maße

Länge (b)	40 mm
Abisolierlänge maximal	40 mm
Hülsenlänge	40 mm
Innenmaß Isolierkragen (d)	13 mm
Hülsendurchmesser	10,3 mm
Hülsenwandstärke	0,3 mm

Umgebungsbedingungen

Kurzzeittemperatur	120 °C
Dauertemperatur max	105 °C

Aderendhülse - A 50 -40 - 3241240

Technische Daten

Allgemein

Hinweis	Diese Aderendhülsen sind nicht in der DIN 46228-1: 1992-08 erfasst.
Farbe	silber
Material	E-CU
Beschichtung	galvanisch verzinkt

Normen und Bestimmungen

Hinweis	Diese Aderendhülsen sind nicht in der DIN 46228-1: 1992-08 erfasst.
---------	---

Environmental Product Compliance

China RoHS	Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung: unbegrenzt = EFUP-e
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.1	27060701
eCl@ss 5.1	27400201
eCl@ss 6.0	27400201
eCl@ss 8.0	27400290
eCl@ss 9.0	27400290

ETIM

ETIM 5.0	EC000005
ETIM 6.0	EC000005

UNSPSC

UNSPSC 13.2	27121703
-------------	----------

Zubehör

Zubehör

Crimpwerkzeug

Presszange - CRIMPFOX 50R - 1212041



Presszange, für Aderendhülsen ohne Isolierkragen nach DIN 46228 Teil 1 und Aderendhülsen mit Isolierkragen nach DIN 46228 Teil 4, 35 mm² ... 50 mm², seitliche Einführung, WM-Crimp