


Einbaustrahler, GX5,3

Artikel-Nr. 1964.05

Einbaustrahler, GX5,3, gold, quadratisch. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Ausführung: GX5,3, Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Guss, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) III, Spannung: 12V, Leistung: 50W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Verstellbarkeit: schwenkbar, ohne Betriebsgerät, Art der Dimmung: abhängig vom Betriebsgerät .

Artikel-Nr.	1964.05
Stand:	20.07.2021 14:44

Farbe	gold
Länge	83 mm
Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen	1 Stk
Ansteuerung	abhängig vom Betriebsgerät
Breite	83 mm
Bügel	5366
Einbaudurchmesser	68 mm
Einbautiefe	55 mm
Material	Guss
Ausführung	GX5,3
Leistung	max. 50 W

Spannung	12V
Leuchtmittel	Für LED-Retrofit-Lampe
Lieferung	inkl. Fassung mit Zuleitung 300 mm, ohne Sprengring
Länge	83 mm
Schaltungsart	Parallelschaltung
Schutzart	IP20
Schutzklasse	III
Schwenkwinkel	25 °
Spannungsart	AC/DC
Verstellbarkeit	schwenkbar