

Montage-Set zur Befestigung der Batterien - BATTERY MOUNTING CASE - 2320458

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (<http://phoenixcontact.de/download>)

Dient zur Aufnahme von nicht normschienenmontablen Batterien.




Artikelbeschreibung

Montage-Set, bestehend aus Batterierahmen zur universellen Wandmontage oder Bodenmontage, 2x Quergewindebolzen (M6) mit Bund, 2x Schraube (M6 x 140), 2 x Unterlegscheibe (6,4 x 12), 1x Batteriehaltebügel mit Befestigungskonsole und 4x Schraube (M3 x 14).



Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1 STK
GTIN	 4 046356 933131
GTIN	4046356933131
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	5,410 kg
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	5,410 kg
Zolltarifnummer	73269098
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	H1 - Stromversorgungen

Technische Daten

Allgemein

Nettogewicht	5 kg
--------------	------

Maße

Breite	464 mm
Höhe	201 mm
Tiefe	205 mm

Normen und Bestimmungen

Schock	IEC 60068-2-27
--------	----------------

Montage-Set zur Befestigung der Batterien - BATTERY MOUNTING CASE - 2320458

Technische Daten

Normen und Bestimmungen

Vibration (Betrieb)	DNV GL
---------------------	--------

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.1	27040603
eCl@ss 5.1	27242213
eCl@ss 6.0	27040603
eCl@ss 8.0	27059290
eCl@ss 9.0	27059290

ETIM

ETIM 4.0	EC002498
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC002498

UNSPSC

UNSPSC 13.2	39121421
-------------	----------

Approbationen

Approbationen

Approbationen

ABS / BV / DNV GL / LR

Ex Approbationen

Approbationsdetails

ABS	http://www.eagle.org/eagleExternalPortalWEB/	15-GD1438179-PDA
-----	---	------------------

BV	 http://www.veristar.com/portal/veristarinfo/generalinfo/approved/approvedProducts/equipmentAndMaterials	41516/A0 BV
----	---	-------------

DNV GL	http://exchange.dnv.com/tari/	61457-13 HH
mm ² /AWG/kcmil	6	

Montage-Set zur Befestigung der Batterien - BATTERY MOUNTING CASE - 2320458

Approbationen

Nennstrom IN	41 A
Nennspannung UN	500 V

LR		http://www.lr.org/en	17/20032
----	--	---	----------

Zubehör

Zubehör

Batterieeinheit

Energiespeicher - UPS-BAT/VRLA-WTR/24DC/13AH - 2320416



Energiespeicher, Blei-AGM, VRLA-Technologie 24 V DC, 13 Ah, werkzeugloser Batteriewechsel, automatische Erkennung und Kommunikation mit der QUINT UPS-IQ

Energiespeicher - UPS-BAT/VRLA-WTR/24DC/26AH - 2320429



Energiespeicher, Blei-AGM, VRLA-Technologie 24 V DC, 26 Ah, werkzeugloser Batteriewechsel, automatische Erkennung und Kommunikation mit der QUINT UPS-IQ

Energiespeicher - UPS-BAT/VRLA/24DC/38AH - 2320335



Energiespeicher, Blei-AGM, VRLA-Technologie, 24 V DC, 38 Ah, automatische Erkennung und Kommunikation mit der QUINT UPS-IQ