

Speicher - SD FLASH 512MB - 2988146

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Programm- und Konfigurationsspeicher, steckbar, 512 MByte.

Abbildung ähnlich

Artikelbeschreibung

Programm- und Konfigurationsspeicher zur Speicherung der Applikationsprogramme und anderer Dateien im File-System der SPS. Zur Freischaltung diverser Funktionsbausteine steht alternativ Programm- und Konfigurationsspeicher mit integrierter Lizenz zur Verfügung.

Artikeleigenschaften

- ✓ Programm- und Konfigurationsspeicher, steckbar
- ✓ Speicherung der Applikationsprogramme und anderer Dateien im File-System der SPS

RoHS

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1 STK
GTIN	 4 046356 342674
GTIN	4046356342674
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	8,800 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	8,900 g
Zolltarifnummer	85235110
Herkunftsland	Taiwan
Verkaufsschlüssel	O1 - Automatisierungssys.

Technische Daten

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 85 °C
-------------------------------	------------------

Allgemein

Gewicht	9 g
---------	-----

Speicher - SD FLASH 512MB - 2988146

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27240403
eCl@ss 4.1	27240403
eCl@ss 5.0	27242212
eCl@ss 5.1	27242212
eCl@ss 6.0	19150702
eCl@ss 7.0	19150702
eCl@ss 8.0	19150702
eCl@ss 9.0	19150702

ETIM

ETIM 3.0	EC000192
ETIM 4.0	EC000192
ETIM 5.0	EC000192
ETIM 6.0	EC000192

UNSPSC

UNSPSC 6.01	43172015
UNSPSC 7.0901	43201404
UNSPSC 11	39121311
UNSPSC 12.01	32101601
UNSPSC 13.2	43202005

Zubehör

Zubehör

Steuerung

Steuerung - ILC 131 ETH - 2700973



Der Inline-Controller bietet die Möglichkeit über PROFINET und Modbus/TCP zu kommunizieren. Die Programmierung erfolgt mit PC Worx Express oder PC Worx (IEC 61131-3).

Steuerung - ILC 131 ETH/XC - 2701034



Inline-Controller für den Gebrauch unter erschwerten Umweltbedingungen, mit Ethernet-Schnittstelle zur Kopplung an andere Steuerungen bzw. Systeme und Programmiermöglichkeit nach IEC 61131-3, komplett mit Anschlusstecker und Beschriftungsfeld.

Speicher - SD FLASH 512MB - 2988146

Zubehör

Steuerung - ILC 151 ETH - 2700974



Der Inline-Controller bietet die Möglichkeit über PROFINET und Modbus/TCP zu kommunizieren. Die Programmierung erfolgt mit PC Worx Express oder PC Worx (IEC 61131-3).

Steuerung - ILC 151 ETH/XC - 2701141



Inline-Controller für den Gebrauch unter erschwerten Umweltbedingungen, mit Ethernet-Schnittstelle zur Kopplung an andere Steuerungen bzw. Systeme und Programmiermöglichkeit nach IEC 61131-3, komplett mit Anschlusstecker und Beschriftungsfeld.

Steuerung - ILC 171 ETH 2TX - 2700975



Der Inline-Controller bietet die Möglichkeit über PROFINET und Modbus/TCP zu kommunizieren. Die Programmierung erfolgt mit PC Worx Express oder PC Worx (IEC 61131-3).

Steuerung - ILC 191 ETH 2TX - 2700976



Der Inline-Controller bietet die Möglichkeit über PROFINET und Modbus/TCP zu kommunizieren. Die Programmierung erfolgt mit PC Worx Express oder PC Worx (IEC 61131-3).

Steuerung - ILC 191 ME/AN - 2700074



Inline-Controller mit integrierter Puls-Richtungs-/PWM-Schnittstelle, RS-485/422, analogen Eingängen (0 ... 10 V) und analogen Ausgängen (0 ... 10 V), Programmiermöglichkeit nach IEC 61131-3

Speicher - SD FLASH 512MB - 2988146

Zubehör

Steuerung - ILC 191 ME/INC - 2700075



Inline-Controller mit integrierter Puls-Richtungs-/PWM-Schnittstelle, RS-485/422, schnellen Zählern und Inkrementalwertgeber-Eingängen, Programmiermöglichkeit nach IEC 61131-3

Steuerung - AXC 1050 - 2700988



Axioccontrol zur direkten Steuerung von Axioline I/Os. Mit 2 Ethernet-Schnittstellen und Programmiermöglichkeit nach IEC 61131-3. Komplett mit Anschlussstecker und Beschriftungsfeld.

Steuerung - AXC 1050 XC - 2701295



Axioccontrol zur direkten Steuerung von Axioline I/Os. Mit 2 Ethernet-Schnittstellen, erweitertem Temperaturbereich und Programmiermöglichkeit nach IEC 61131-3. Komplett mit Anschlussstecker und Beschriftungsfeld.