DOTLUX
LICHT IN BESTER QUALITÄT

ARTIKEL NR. 5423-130080

DOTLUX LED-Treppenleuchte EASYSTAIR 1,5 W 3000K silber

zur Artikelseite

- Durch die kompakte Bauweise passt die schraubbare Stufenleuchte in alle Gerätedosen/Klemmdosen für Hohlwände und Unterputz
- Einbau auch in Schweizer Gerätedosen möglich
- Schnelle und unkomplizierte Montage durch das integrierte 230V-Netzteil und magnetischer Blende
- Platzsparende Durchverdrahtung mit integrierter Druck-Steckklemme
- Leicht auszurichten durch vier große Schlüssellöcher mit zusätzlicher Auflagefläche für Wasserwaagen
- Blendfreie Ausleuchtung von Treppenstufen durch versteckte Anordnung der Leuchtfläche bei nur 1,5W Energieverbrauch
- Erhältlich in 3 verschiedenen Farben

WARENGRUPPE	EC002892_Decken-/Wandleuchte
NACHFOLGEARTIKEL	-
VORGäNGERARTIKEL	5423-030080
GEWICHT IN KG	0.117
LEISTUNGSAUFNAHME IN WATT	1,5
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN	70
LUMEN PRO WATT	47

ABMESSUNGEN

Länge: 82mm
Breite: 82mm
Höhe: 43mm

ABSTRAHLWINKEL	75
SCHUTZART (IP)	IP44
LICHTFARBE	weiß
EINGANGSSPANNUNG	220 - 240 AC
NUTZLEBENSDAUER	ca. 40.000 h bei 25°C
FARBTEMPERATUR IN KELVIN	3000
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
POWER-FACTOR	0,4
EINSCHALTSTROM IN A	0
IK SCHUTZGRAD	IK04
LUMEN PRO WATT	47
SCHUTZKLASSE	II
SPANNUNGSART	AC
NOTLICHTTAUGLICH	Nein
EINBAUöFFNUNG BREITE IN MM	53
EINBAUöFFNUNG LäNGE IN MM	53
GARANTIE IN JAHREN	5
L80/B10	40000
NENNSTROM IN A	0
GEEIGNET FüR AUFBAUMONTAGE	Nein
GEEIGNET FüR EINBAUMONTAGE	Ja
ENABLED LIZENSIERTES PRODUKT	Ja
SORTIMENT	Proline
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015	nicht erforderlich

MONTAGEORT	Innenbereich
LEBENSDAUER L80/B10 BEI 25°C	40000
LED-LEBENSDAUER LICHTQUELLE L70/B50 BEI 25°C	80000
MIT LEUCHTMITTEL	Ja
GEEIGNET FüR WANDMONTAGE	Ja
GEEIGNET FüR PENDELAUFHäNGUNG	Nein
GEEIGNET FüR DECKENMONTAGE	Nein
GEEIGNET FüR LICHTBANDKONFIGURATION	Ja
BILDSCHIRMARBEITSPLATZTAUGLICH NACH EN 12464-1	Nein
FASSUNG	-
WERKSTOFF DER ABDECKUNG	Kunststoff matt/satiniert
AUSFüHRUNG DES RASTERS	-
BETRIEBSGERäT	LED-Betriebsgerät stromgesteuert
MIT BETRIEBSGERäT	Nein
DIMMUNG 0-10 V	Nein
DIMMUNG 1-10 V	Nein
DIMMUNG DALI	Nein
DIMMUNG DMX	Nein
DIMMUNG DSI	Nein
DIMMUNG POTENTIOMETER (GERäTEINTEGRIERT)	Nein
DIMMUNG LINESWITCH	Nein
DIMMUNG HERSTELLERSPEZIFISCH	Nein
DIMMUNG NETZSPANNUNGSMODULATION	Nein
DIMMUNG PHASENABSCHNITT	Nein
DIMMUNG PROGRAMMIERBAR	Nein
DIMMUNG RF	Nein
DIMMUNG SINE WAVE REDUCTION	Nein
DIMMUNG TOUCH AND DIM	Nein
DIMMUNG ZIGBEE	Nein
DIMMUNG MIT PUSH-BUTTON	Nein
DIMMUNG ABHäNGIG VOM BETRIEBSGERäT	Nein
OHNE DIMMFUNKTION	Ja
LICHTVERTEILER	Diffusorlinse/-optik/-panel
FARBKONSISTENZ (MCADAM-ELLIPSE)	SDCM6
SCHLAGFESTIGKEIT	IK04
LEUCHTE MIT BEGRENZTER OBERFLäCHENTEMPERATUR "D-ZEICHEN" NACH EN 60598-2-24	Nein
GEEIGNET FüR NOTLICHT	Nein
MIT BEWEGUNGSMELDER	Nein
MIT LUFTSCHLITZEN	Nein
GLüHDRAHTPRüFUNG NACH IEC 60695-2-11	650 °C - 30 s
KONSTANT-LICHTSTROM-REGELUNG	Ja
ART DER VERDRAHTUNG	Abschluss
ANSCHLUSSART...	Kabel
PHOTOBIOLOGISCHE SICHERHEIT NACH EN 62471	RG1
BEDIENUNG üBER BLUETOOTH	Nein
KOMPATIBEL MIT CASAMBI	Nein
KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT	Nein
KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT	Nein
KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA	Nein

IFTTT-UNTERSTüTZUNG VERFüGBAR	Nein
AUSTAUSCHBARES BETRIEBSGERäT	Nein
GEEIGNET FüR LAMPENLEISTUNG IN W	1,5
LEUCHTMITTEL	LED nicht austauschbar
NOTSTROMVERSORGUNG INTEGRIERT	Nein
DIMMUNG DALI-2	Nein
DIMMUNG PHASENANSCHNITT	Nein
DIMMUNG GPRS	Nein
LEBENSDAUER L70/B50 BEI 25°C	80000
LEBENSDAUER L90/B10 BEI 25°C	20000
PULSDAUER IN µS	0
BEG FöRDERUNG	Nein
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHTE	F
ELDAS-NR.	941006259
ABMESSUNG LäNGE IN MM	82
MAX. SYSTEMLEISTUNG IN W	1,5
BEMESSUNGSUMGEBUNGSTEMPERATUR NACH IEC62722-2-1 IN °C	-10-40
ABMESSUNGEN BREITE MM	82
ABMESSUNGEN HöHE MM	43
EINBAUHöHE/-TIEFE IN MM	40
FARBTEMPERATUR EINSTELLBAR	Nein
AUSSTRAHLUNGSWINKEL EINSTELLBAR	Nein
OBERFLäCHENSCHUTZ GEHäUSE	Lackiert
LICHTAUSTRITT	Direkt/indirekt
LICHTSTROM EINSTELLBAR	Stufenlos
LICHTVERTEILUNG	Symmetrisch/asymmetrisch
AUSSTRAHLUNGSWINKEL	Breitstrahlend 41-80°
SCHUTZART (NEMA)	4x
GEHäUSEFARBE	silber