



FB1050SN

Brandschutz-Verbindungsdose, E90, 115x115x66mm, mit Keramikklemmen

Elektro-Brandschutz-Verbindungsdose F90/„E90“ zur Aufputz-Montage zur Sicherung von Flucht- und Rettungswegen. Prüfungen: Brandkammertest bei einer amtlichen Materialprüfanstalt wurde durchgeführt. Die Anforderungen nach der MLAR (Muster-Leitungsanlagen-Richtlinie 2005) sind erfüllt. Allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen (DIBt): Feuerwiderstandsklasse entsprechend einer Feuerwiderstandsdauer nach DIN 4102-2 (F90) sowie in Anlehnung an DIN 4102-12 („E90“) Funktionserhalt elektrischer Leitungen. Quadratische Verbindungsdose mit 5-polige Klemmleiste bis 16 mm², Kableinführungen von 4 Seiten möglich und Befestigungsmaterial.

Technische Merkmale

| | |
|---------------------------------|--------------------|
| Anzahl der Schlosser | 1 |
| Höhe installiertes Produkt | 115 mm |
| Breite installiertes Produkt | 115 mm |
| Tiefe installiertes Produkt | 66 mm |
| Farbe | lichtgrau RAL 7035 |
| Klassifizierung Feuerfestigkeit | EI90/F90/E90/I30 |
| Montageart | Aufputz / Aufbau |
| Oberfläche | bedruckt |
| RAL Farbnummer | 7035 |
| Schutzart | IP54 |
| Türschliessungstyp | Schwenkhebelgriff |