



FB1560SN

Brandschutz-Verbindungsdose, E90, 165x165x76mm, mit Keramikklemmen

Elektro-Brandschutz-Verbindungsdose F90/„E90“ zur Aufputz-Montage zur Sicherung von Flucht- und Rettungswegen. Prüfungen: Brandkammertest bei einer amtlichen Materialprüfanstalt wurde durchgeführt. Die Anforderungen nach der MLAR (Muster-Leitungsanlagen-Richtlinie 2005) sind erfüllt. Allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen (DIBt): Feuerwiderstandsklasse entsprechend einer Feuerwiderstandsdauer nach DIN 4102-2 (F90) sowie in Anlehnung an DIN 4102-12 („E90“) Funktionserhalt elektrischer Leitungen. Quadratische Verbindungsdose mit 5-polige Klemmleiste bis 16 mm², Kabeleinführungen von 4 Seiten möglich und Befestigungsmaterial.

Technische Merkmale

Anzahl der Schlösser	1
Höhe installiertes Produkt	165 mm
Breite installiertes Produkt	165 mm
Tiefe installiertes Produkt	76 mm
Farbe	lichtgrau RAL 7035
Klassifizierung Feuerfestigkeit	EI90/F90/E90/I30
Montageart	Aufputz / Aufbau
Oberfläche	bedruckt
RAL Farbnummer	7035
Schutzart	IP54
Schutzklasse	Schutzklasse I
Türschliessungstyp	Schwenkhebelgriff