



FB3008SN

Brandschutz Kleinverteiler, F90, 450x450x148mm

Elektro-Brandschutz-Klemmkasten F90/„E30“ zur Aufputz-Montage zur Sicherung von Flucht- und Rettungswegen zum Einbau von elektrischen Verbindungselementen. Prüfungen: Brandkammertest bei einer amtlichen Materialprüfanstalt wurde durchgeführt. Die Anforderungen nach der MLAR (Muster-Leitungsanlagen-Richtlinie 2005) sind erfüllt. Baustoffe nach den Anforderungen der Klassifizierung A2-s1 d0 der DIN EN 13501-1 werden eingehalten. Allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen (DIBt): Feuerwiderstandsklasse entsprechend einer Feuerwiderstandsdauer nach DIN 4102-2 (F90) sowie in Anlehnung an DIN 4102-12 („E30“) Funktionserhalt elektrischer Leitungen. Klemmkasten in Schichtbauweise bestehend aus Rahmenplatten aus unbrennbaren Brandschutzplatten nach DIN 4102-1. Geschlossener Boden, Deckel mit Griffmulde, Befestigungsmaterial und gegenüberliegende Kabeleinführung mit Kabelschott, im Brandfall selbsttätig aufschäumend. Vorgebohrte Löcher für einfache Befestigung der Einbauten. Hinweise: Das Gehäuse kann mit verschiedenen Oberflächen (Dekor/Lack/Furnier/Metall) ab Hersteller versehen werden.

Technische Merkmale

Anzahl der Schlösser	1
Ausführung	Kleinverteiler
Höhe installiertes Produkt	450 mm
Breite installiertes Produkt	450 mm
Tiefe installiertes Produkt	148 mm
Farbe	reinweiß RAL 9010
Klassifizierung Feuerfestigkeit	E90
Material des Gehäuses	Brandschutzplatten nach DIN 4102 Teil1A1/2 unbrennbar
Montageart	Aufputz / Aufbau
Oberfläche	bedruckt
RAL Farbnummer	9010
Schutzart	IP41
Schutzklasse	Schutzklasse II
Türschliessungstyp	Schwenkhebelgriff