



FB83WLN

Brandschutz-Wandaufsatztür, univers, 30min, 1495x1045x51mm, IP42

Elektro-Wandaufsatztür F30/„I30“ zur vollflächigen Wandmontage auf Massivwand zur Sicherung von Flucht- und Rettungswegen. Prüfungen: Brandkammertest bei einer amtlichen Materialprüfanstalt wurde durchgeführt. Geeignet für die klein- bis großformatige Abschottung von Elektro-Einbauwandverteilern in Rettungswegen, sowie zur revisionierbaren Abschottung von Installationsschächten gemäß MLAR und MBO. Baustoffe nach den Anforderungen der Klassifizierung A2-s1 d0 der DIN EN 13501-1 werden eingehalten. Allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen (DIBt): Feuerwiderstandsklasse entsprechend einer Feuerwiderstandsdauer nach DIN 4102-2 (F30) und in Anlehnung an DIN 4102-11 („I30“). Wandaufsatztüren aus unbrennablen Brandschutzplatten nach DIN 4102-1 bestehend aus einem Ausgleichsrahmen mit zugelassenen Befestigungsmaterialien direkt auf der Wand und Tür. Tür ein- oder zweitürig mit Anschlag DIN rechts mit Öffnungswinkel 180°. Tür mit Schwenkhebel, Türverschluss über Schubstange mit 2-Punkt-Verriegelung und vorbereitet für DIN Halbzylinder. Umlaufende Rauch- und Brandschutzdichtungen mit selbstaufschäumend im Brandfall. Hinweise: Zusätzliche Ausgleichsrahmen möglich. Das Gehäuse kann mit verschiedenen Oberflächen (Dekor/Lack/Furnier/Metall) ab Hersteller versehen werden.

Technische Merkmale

Anzahl Türen	1
Anzahl der Schlosser	1
Anzahl der Verteilerreihen	8
Höhe installiertes Produkt	1495 mm
Breite installiertes Produkt	1045 mm
Tiefe installiertes Produkt	51 mm
Farbe	reinweiß RAL 9010
Klassifizierung Feuerfestigkeit	F30/I30
Material des Gehäuses	Brandschutzplatten nach DIN 4102 Teil1A1/2 unbrennbar
Montageart	Aufputz / Aufbau
Oberfläche	lackiert
RAL Farbnummer	9010
Schutzart	IP42
Schutzklasse	Schutzklasse II
Türschliessungstyp	Schwenkhebel für DIN Profilhalbzylinder