



51733515



LED-Signallicht-Einsatz rot/grün W.1 grau

LED-Signallicht-Einsatz, rote/grüne Beleuchtung AP/UP, zur Signalisierung für z.B. Behandlungszimmer, Konferenzräume oder Hotelzimmer, homogene Ausleuchtung der über getrennte Eingangsklemmen separat schaltbaren roten oder grünen Hälfte, mit Schneidklemmen, Einsätze erreichen nur bei Montage mit einem Gehäuse AP oder Rahmen für UP-Montage der Produktlinie W.1 den Schutzgrad IP55. Aufputz-Installation. Material: Kunststoff, Thermoplast, schlagfest.

- zur Signalisierung für z. B. Behandlungszimmer, Konferenzräume oder Hotelzimmer
- mit Schneidklemmen
- homogene Ausleuchtung, separat schaltbar über getrennte Eingangsklemmen
- Stifte des Schnellverschlusses aus ZAMAK.

Technische Merkmale

Nennspannung	230 V AC
Frequenz	50/60 Hz
Leistungsaufnahme	bei 230 ~, 50 Hz - je Farbe max. 0,5 W
Betriebstemperatur	-40 ... 30 °C
Haupt-Designlinie	Berker W.1
Farbe	grau matt