



Gehäuseunterteil 2fach waagrecht mit Rahmen, 4 Leitungseinf. AP W.1 polarweiß

Gehäuse 2-fach waagrecht, mit Rahmen AP. Für waagerechte Montage, mit 4 Leitungseinführungen, mit einer Einführung für 2 Leitungen und einer Einführung für Leitung oder Rohr. Durch die seitliche Anordnung der oberen/unteren Leitungseinführung besonders geeignet zur Montage neben Türrahmen o. ä. Durch die zusätzlichen seitlichen Leitungseinführungen besonders geeignet für z.B. Werkbänke. Vollflächige Dichtung unter dem Gehäuseboden zur Abdichtung der Gehäuserückseite, eine Wago 2-Leiter Verbindungsklemme für Verdrahtung beiliegend, zwei Einrastplätze für Wago 2-Leiter Verbindungsklemmen im Gehäuseboden. Nur bei Montage mit einem modularen Einsatz AP/UP der Produktlinie W.1 wird der Schutzgrad IP55 erreicht.

6719323512

- mit vollflächiger Dichtung an der Gehäuserückseite für rückseitige Leitungseinführung und Putzausgleich
- für waagerechte Montage
- mit 2 Einrastplätzen für Wago 2-Leiter Verbindungsklemmen im Gehäuseboden
- mit Wago 2-Leiter Verbindungsklemme für Verdrahtung
- Nur bei Montage mit einem Unterputz-Einsatz der Produktlinie Berker W.1 wird der Schutzgrad IP55 erreicht.

Technische Merkmale

Haupt-Designlinie	Berker W.1
Farbe	polarweiß matt
Technische Ausführung	4 Leitungseinführungen